



FOLIE I AKCESORIA DACHOWE

ZALETY

Uzupełniający się system do ochrony izolacji cieplnej przed wilgocią z zewnątrz i od wewnątrz, odporny na rozerwanie, trwały, łatwy i wygodny do stosowania

CHARAKTERYSTYKA

Produkty: ● wiatro- i paroizolacje ● folie wstępnego krycia wysokoparoprzepuszczalne ● kleje i taśmy klejące ● taśmy do kalenic, kominów i wykuszy ● wsporniki łat kalenicowych i narożnych ● okapowe elementy wentylujące

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: hurtowa przez sieć dystrybutorów na terenie całej Polski

Aprobata i certyfikaty: na wszystkie produkty

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenie, transport



NAZWA	MASA POWIERZCHNIOWA [g/m ²]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE [N/50mm]	WSPÓŁCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO Sd [m]	STABILIZACJA PRZECIWIW UV	WYMIARY ROLKI (dł./szer.) [m]	PRZEZNACZENIE	MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA Z PEŁNYM DESKOWANIEM	
DELTA®-MAXX	190	wzdłuż: 450;	0,15	11 tygodni	50/1,5	FWK do wszystkich dachów skośnych	tak	
DELTA®-MAXX TITAN	180	w poprzek: 300	0,19					
DELTA®-MAXX PLUS	190	wzdłuż: 450;	0,15					
DELTA®-MAXX COMFORT	1000	wzdłuż: 450;	0,18	10/1,5	do wszystkich dachów skośnych, szczególnie do renowacji			
DELTA®-EXXTREM	300	wzdłuż: 370;	0,03	12 miesięcy	40/1,5	FWK do wszystkich dachów skośnych		
DELTA®-VENT S	150	wzdłuż: 270;	0,02	9 tygodni	50/1,5	FWK do dachów szalowanych		
DELTA®-FOXX	270	wzdłuż: 370;		20 tygodni				
DELTA®-VENT N	130	wzdłuż: 220;		7 tygodni				DELTA®-VENT N na dachach skośnych do rozpinania na krokwiach
DELTA®-TRELA	380	wzdłuż: 280;	0,04	9 tygodni	30/1,5	warstwa dzieląca pod pokrycia metalowe		tak
DELTA®-REFLEX	180	wzdłuż: 450;	> 100	16 tygodni	50/1,5	wiatro- i paroizolacja z aluminiową powłoką		-
DELTA®-VITAXX	160	wzdłuż: 450;	0,05	9 tygodni	50/1,5	otwarta dyfuzyjnie, zbrojona membrana do ochrony konstrukcji dachów spadzistych, izolacji i poddasza	tak	
DELTA®-ROOF	230	wzdłuż: 650;	80	11 tygodni	50/1,5	FWK stosowana jako podkład na dachy kryte gontem	nie	

■ DÖRKEN DELTA FOLIE Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88, 03-289 Warszawa

tel. 22 798 08 21, 22 798 08 37, faks 22 211 20 87, www.ddf.pl, www.deltaprofessional.pl, e-mail: biuro@ddf.pl

DELTA[®]System

DÖRKEN

DELTA[®] - chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort

Folie paroizolacyjne i płynna masa uszczelniająca



JAKOŚĆ PREMIUM

DORKEN DELTA FOLIE Sp. z o.o.

Biuro:
ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa

tel. dział sprzedaży: 022 798 08 21
tel. dział techniczny: 022 798 08 37
fax. 022 211 20 87

e-mail: biuro@ddf.pl
www.deltaprofessional.pl
www.ddf.pl