

Okładzina elewacyjna IZOFLEX

Charakterystyka ogólna

Elastyczne płytki elewacyjne + klej do mocowania płytek. Produkty wykonane są na bazie wodnych dyspersji żywic syntetycznych. Znajdują zastosowanie przy wykonywaniu okładzin elewacyjnych na pionowych powierzchniach obiektów budowlanych i na podłożach tradycyjnych: tynk, beton lub na ociepleniach, a także jako materiał dekoracyjny we wnętrzach.

Cechy szczególne:

- wysoka elastyczność płytek Izoflex, grubość ok. 3 mm i niewielka waga (płytki + klej – ok. 6 kg/m²) pozwalają na oklejanie powierzchni okrągłych i nierównych,
- odporność na warunki atmosferyczne i bardzo łatwy montaż,
- dostępne w bogatej gamie kolorystycznej, o różnych fakturach i rozmiarach,
- klej Izoflex-SK stanowi wypełnienie fugi między płytkami. Dodatkowe spoinowanie jest zbyteczne. Jest on trwale elastyczny o dużej sile klejenia. Brak efektu osuwania płytki.

Kolory

- 10 kolorów płytek: biały, beżowy, czerwony, brązowy, antracytowy
- 3 kolory kleju: dwa odcienie szarości, biały

Sposób nanoszenia/mocowania

Klej Izoflex-SK наносimy szpachlą zębatą (4 mm). Oklejanie rozpoczynamy od „góry” oklejanej powierzchni. Płytki przyklejamy na mokrym kleju, dokładnie dociskając całą powierzchnią do podłoża. Zachowujemy spoiny o szerokości 10-12 mm. Klej w spoinie wygładzamy pędzlem. W razie potrzeby płytki na wymiar przycinamy nożyczkami.

Opakowanie

- płytki: kartony o zawartości płytek na powierzchnię 1 i 5 m²
- klej: wiadra o pojemności 5 kg, 9 kg, 20 kg

Cena brutto 1 opakowania

- płytki: na 1 m² – 52,00 zł; na 5 m² – 259,00 zł
- klej: 20 kg – 156,89 zł; 9 kg – 72,89 zł; 5 kg – 40,87 zł

Wydajność kleju

- 2,3-2,5 kg/m²



IZOFLEX®

Izotechnika Sp. z o.o.

47-300 Krapkowice, ul. Limanowskiego 54

tel. 077 407 81 80

e-mail: izotechnika@izoflex.pl, www.izoflex.pl