



ZASTOSOWANIE

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozdzielacze modułowe marki Techniprot® stosowane w instalacjach wielkopowierzchniowych, przy montażu instalacji solarnych i dolnych źródeł pomp ciepła

ZALETY

● Jako pierwszy producent rozdzielaczy i osprzętu do ich montażu firma Techniprot® stale unowocześnia i rozszerza swoją ofertę. Od lat dopracowujemy zwłaszcza rozdzielacze do ogrzewania podłogowego – najpopularniejsze są rozdzielacze ze wskaźnikami przepływu zamontowanymi na zasilaniu



● Rozdzielacze wykonane z rur miedziowych bezołowiowych w gatunku M63 oraz ze stali nierdzewnej w gatunku 304/1.4301 mają zastosowanie w systemach znanych i renomowanych firm – znaczna część ich produkcji jest eksportowana do wielu krajów Unii Europejskiej

CHARAKTERYSTYKA

ROZDZIELACZE MODUŁOWE

Asortyment: rozdzielacze wykonane są w 3 średnicach 1¼, 1½ i 2" z rur miedziowych bezołowiowych w gatunku M63 w wielu wariantach wyposażenia (z zaworami, przepływomierzami itd.)

Niezawodność rozwiązań: instalatorzy cenią sobie rozdzielacze za wysoką jakość, pełną komplektację (z uchwytami, uszczelkami, kołkami montażowymi) umożliwiającą precyzyjny i szybki montaż

Rynki zbytu: początkowo rozdzielacze te produkowane były głównie na eksport; w ostatnim roku zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania rozdzielaczami na rynku krajowym – instalatorzy chętnie stosują je do montażu pomp ciepła

Dane projektowe i zakresy dostaw: na stronie producenta www.techniprot.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna, Atest PZH, Atesty jakościowe, Charakterystyki Przepływów wykonane przez Politechnikę Warszawską

Nagrody: za rozdzielacze CO i OP do obiektów wielkopowierzchniowych (modułowych) TECHNIPROT został wyróżniony ZŁOTYM MEDALEM na Międzynarodowych Targach „INSTALACJE” w 2010 r.

Pozostała oferta:

- układy mieszające do ogrzewania podłogowego lub płaszczyznowego
- zespoły zabezpieczenia naczyń wzbiorczych
- szafki instalacyjne podtynkowe
- szafki instalacyjne natynkowe
- łuki instalacyjne
- adaptory, zaciski i złączki specjalne

TECHNIROT PRZEMYSŁOWO-TECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Komorowska 24, 05-800 Pruszków, tel. 22 758 77 49, 22 729 06 46, www.techniprot.pl, e-mail: handel@techniprot.pl



Rozdzielacze z rury nierdzewnej

Parametry techniczne: średnica 42,4x1,6; w gatunku 1.4301 (do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego).



Układy mieszające do ogrzewania podłogowego

Rodzaj pompy: marki WILO.



Rozdzielacze z rury mosiężnej

Parametry techniczne: średnica 33x1,5; w gatunku M 63 (do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego).



Zespoły zabezpieczenia naczynia wzbiorczego

Zastosowanie: do instalacji c.o. i wody użytkowej.



Szafki instalacyjne

Rodzaje: natynkowe, podtynkowe, specjalne.



Rozdzielacze z rury mosiężnej

Parametry techniczne: średnica 33/2,5; w gatunku M 63 (do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego).



Rozdzielacze do pomp ciepła i innych instalacji grzewczych

Wykonanie: z rury mosiężnej w gatunku M 63, o średnicy 1 1/4", 1 1/2" i 2."



Rozdzielacze z rury mosiężnej profilowej

Parametry techniczne: w gatunku M 0 58 (do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego).



Łuki instalacyjne

Rodzaje: pojedyncze, podwójne, ze stopką do rury 14-32 mm.