

## Elastyczne płytki elewacyjne IZOFLEX



Okładzina elewacyjna z płytek IZOFLEX mocowanych klejem IZOFLEX-SK stosowana jest do wykańczania elewacji przy docieplaniu budynków wykonywanych metodą lekką-mokrą, jak również na podłożach tradycyjnych. Można ją również stosować jako warstwę dekoracyjną we wnętrzach.

Na okładzinę składają się elastyczne płytki IZOFLEX, produkowane w różnych kolorach, wzorach i rozmiarach oraz klej IZOFLEX-SK w formie masy o gotowej do użycia konsystencji, który stanowi jednocześnie fugę. Elastyczność płytek i ich niewielka grubość pozwala na oklejanie nimi powierzchni okrągłych, nierównych i o nietypowych kształtach. Do przycinania na wymiar wystarczą nożycki. Spoinowanie płytek klejem IZOFLEX-SK polega na rozprowadzeniu kleju w spoinie pędzlem.

**Pełna oferta:** płytki: dwanaście kolorów, trzy faktury (rustykalna, gładka, tupek), trzy rodzaje („standard”, „stara cegła”, „mozaika – kamień”); klej: trzy kolory



**Wymiary (mm):** dł./szer. 240 (52,65,71), narożnikowe 360 (52,65,71), gr. 3+-0,5

**Skład płytek i kleju:** wodne dyspersje żywic syntetycznych, piasek kwarcowy, barwniki, dodatki uszlachetniające

**Montaż:** klej nanosi się szpachlą zębatą, płytki przykleja się na mokrym kleju rozpoczynając od góry i od narożników, klej w spoinie wygładza się za pomocą pędzla

**Optymalna temp. montażu (°C):** od +10 do +20

**Zużycie kleju (kg/m²):** ok. 2,3-2,5

**Waga 1 m² (kg):** 6,5 płytki wraz z klejem na mokro

**Orientacyjna cena netto:** 78,26 zł/komplet na 1 m² montażowy – płytki + klej

**Kraj produkcji:** Polska

**Aprobata i certyfikaty:** Aprobata ITB, Attest Higieniczny, Badania Ogniowe

**Pozostała oferta:** preparat gruntujący IZOFLEX-Grunt



**INESTA Wiktoria Kołtuniec**

wyłączny dystrybutor płytek IZOFLEX

ul. Zielonego Dębu 6

51-621 Wrocław

tel./faks 71 348 70 19

e-mail: [biuro@izoflex.pl](mailto:biuro@izoflex.pl)

[www.izoflex.pl](http://www.izoflex.pl)