

Okładzina elewacyjna IZOFLEX

Przedsiębiorstwo Izotechnika Sp. z o.o. powstało w 1991 r. Podstawą naszej działalności jest produkcja okładziny elewacyjnej IZOFLEX oraz kleju IZOFLEX-SK, materiałów na bazie wodnych dyspersji żywic syntetycznych. W 1992 r., po rozpoczęciu produkcji, wyroby nasze były zupełną nowością na rynku krajowym. Wysoka jakość naszych produktów, osiągana dzięki stosowaniu wysokiej jakości surowców, jak również coraz bogatsza oferta sprawiły, że IZOFLEX zdobył zaufanie klientów. Obecnie nasza okładzina sprzedawana jest w kraju i za granicą.

Na okładzinę IZOFLEX składają się elastyczne płytki produkowane w dziewięciu kolorach: naturalnych odcieniach bieli, beżu, czerwieni, brązu i czerni oraz fakturach: rustykalnej, gładkiej, łupka. Rozmiary płytek to: długość 240 mm, szerokość 52,65 lub 71 mm; płytki narożnikowe: długość 360 mm, szerokość 52,65 lub 71 mm.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniu klientów oprócz standardowych płytek wprowadziliśmy do produkcji dodatkowo dwa rodzaje płytek: „starą cegłę”, która charakteryzuje się grubszą strukturą, nierównymi krawędziami oraz fakturą imitującą stary zmurszały mur oraz „mozaikę-kamień” – zestaw składający się z trzech rozmiarów płytek: 240 × 115 mm, 240 × 70 mm, 240 × 30 mm – imitujący kamień piaskowiec.

Płytki IZOFLEX mocuje się, na podłożu tradycyjne oraz docieplenia, tylko klejem IZOFLEX-SK.

Klej ten produkowany jest w trzech kolorach: dwóch odcieniach szarości i białym. W gotowej do użycia konsystencji. Nanosi się go na podłożę za pomocą szpachli zębatej 4 mm. Stanowi on wypełnienie fugi,

wygląda się go w spoinie pędzlem. Zużycie kleju na 1 m² to od 2,3–2,5 kg. Podłożę pod okładzinę należy zagruntować preparatem gruntującym IZOFLEX-Grunt.

Wysoka elastyczność płytek, ich niewielka grubość ok. 3 mm pozwala na oklejanie powierzchni okrągłych i nierównych. W miarę potrzeb, na wymiar przycina się je nożyczkami.

Waga kompletu materiałów (płytki + klej) wynosi ok. 6 kg na 1 m².

Okładzina elewacyjna IZOFLEX posiada Aprobatę Techniczną ITB oraz Atest Higieniczny PZH.

The logo for IZOFLEX features the brand name in a bold, red, sans-serif font. Above the text is a stylized red outline of a house with a gabled roof. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the house icon.

IZOTECHNIKA Sp. z o.o.
47-300 Krapkowice
ul. Limanowskiego 54
tel. 077 407 81 80
faks 077 407 81 82
e-mail: izotechnika@izoflex.pl
www.izoflex.pl

