


## FOLIE I AKCESORIA DACHOWE



NAZWA	MASA POWIERZCHNIOWA [g/m <sup>2</sup> ]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE [N/50mm]	WSPÓŁCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO Sd [m]	STABILIZACJA PRZECIWIW UV	WYMIARY ROLKI (dł./szer.) [m]	PRZEZNACZENIE	MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA Z PEŁNYM DESKOWANIEM
DELTA®-MAXX	190	wzdłuż: 450;	0,15	11 tygodni	50/1,5	FWK do wszystkich dachów skośnych	tak
DELTA®-MAXX TITAN	180	w poprzek: 300	0,19				
DELTA®-MAXX PLUS	190	wzdłuż: 450;	0,15				
DELTA®-MAXX COMFORT	1000	w poprzek: 300	0,18				
DELTA®-EXXTREM	300	wzdłuż: 370;	0,03	12 miesięcy	40/1,5	FWK do wszystkich dachów skośnych	nie
DELTA®-VENT S	150	wzdłuż: 270;	0,02	9 tygodni	50/1,5	FWK do dachów szalowanych i do rozpinania na krokwiach	
DELTA®-FOXX	270	wzdłuż: 370;		20 tygodni		DELTA®-VENT N na dachach skośnych do rozpinania na krokwiach	
DELTA®-VENT N	130	wzdłuż: 220;		7 tygodni			
DELTA®-TRELA	380	wzdłuż: 280;	0,04	9 tygodni	30/1,5	warstwa dzieląca pod pokrycia metalowe	tak
DELTA®-REFLEX	180	wzdłuż: 450;	> 100	16 tygodni	50/1,5	wiatro- i paroizolacja z aluminiową powłoką	-
DELTA®-VITAXX	160	wzdłuż: 450;	0,05	-	50/1,5	otwarta dyfuzyjnie, zbrojona membrana do ochrony konstrukcji dachów spadzistych, izolacji i poddasza	tak
DELTA®-ROOF	230	wzdłuż: 650;	80	-	50/1,5	FWK stosowana jako podkład na dachy kryte gontem	tak



### ► ZALETY

Uzupełniający się system do ochrony izolacji cieplnej przed wilgocią z zewnątrz i od wewnątrz, odporny na rozerwanie, trwały, łatwy i wygodny do stosowania

### ► CHARAKTERYSTYKA

Produkty:

- wiatro- i paroizolacje
- folie wstępnego krycia wysokoparoprzepuszczalne
- kleje i taśmy klejące
- taśmy do kalenic, kominów i wykuszy
- wsporniki łat kalenicowych i narożnych
- okapowe elementy wentylujące

### ► INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Niemcy

**Dystrybucja:** hurtowa przez sieć dystrybutorów na terenie całej Polski

**Aprobata i certyfikaty:** na wszystkie produkty

**Usługi:** doradztwo techniczne, szkolenie, transport



DÖRKEN DELTA FOLIE Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88, 03-289 Warszawa

tel. 22 798 08 21, 22 798 08 37, faks 22 211 20 87

www.ddf.pl, e-mail: biuro@ddf.pl