

# Membrany i akcesoria dachowe Corotop®

## ZASTOSOWANIE

Trójwarstwowe membrany dachowe **Corotop** chronią dach i poddasze przed wilgocią, przeznaczone są do stosowania na dachach skośnych ocieplonych:

- produkty na pełne deskowanie: **Corotop Classic** (standardowy produkt w ofercie), **Corotop Extra** (o podwyższonych parametrach)
- produkt na pełne deskowanie o wysokich parametrach wytrzymałościowych: **Corotop Strong**
- produkty o ekstremalnych parametrach wytrzymałościowych przy zachowaniu wysokiej paroprzepuszczalności: **Corotop X-tream**, **Corotop Power**
- produkt do stosowania pod pokrycia dachowe z blach płaskich układanych na pełnym deskowaniu: **Corotop Metal** (trójwarstwowa membrana wysokoparoprzepuszczalna połączona z polipropylenową matą drenująco-dystansującą)
- produkt ekonomiczny na dachy o **bardzo dobrych parametrach**, na dachy o **niepełnym deskowaniu**: **Corotop Light**
- **aktywna paraizolacja nowej generacji** stosowana na poddaszu od wewnątrz: **Corotop Activ Control**
- jednowarstwowa membrana wiatroizolacyjna zewnętrznych ścian budynków: **Corovin**

## ZALETY

Membrany **Corotop** odznaczają się wysoką paroprzepuszczalnością, wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na działanie promieni UV oraz ekstremalną wytrzymałością na działanie słupa wody, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości laminacji trzech warstw membrany tzw. termobondingu membrany odznaczają się także wysoką odpornością na procesy starzenia się, co gwarantuje niezmienną trwałość produktu bez spadku wartości parametrów w czasie; membrany **Corotop** posiadają nadruki ułatwiające montaż oraz 15 lat gwarancji

## CHARAKTERYSTYKA

Wymiary rolki (szer./dł.) [m]: 1,5/50

Odporność termiczna [°C]: od -40 do +95

Odporność na promienie UV: 3 miesiące

Akcesoria montażowe: taśmy dekarские: Coromix®, Corofix®, Coroband®, Coropur®, Coroflex®

## KALKULATOR



NAZWA HANDLOWA	MASA POWIERZCHNIOWA [g/m <sup>2</sup> ]	PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ SD [m]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE (wzdłużne/poprzeczne) [N/5 cm]	ODPORNÓŚĆ NA ZERWANIE NA GWOŹDZIU [N]	KLASA WODOSZCZELNOŚCI
Corotop® Light	100	0,02	>210/>140	>150/>200	W1
Corotop® Classic	110		>210/>140	>150/>200	
Corotop® Extra	115		>210/>140	>150/>200	
Corotop® Strong	140		>290/>190	>170/>210	
Corotop® X-tream	180		>390/>240	>200/>300	
Corotop® Power	230		>400/>450	>210/>290	
Corotop® Metal	490		>290/>190	>170/>210	

CE EN 13859-1 2007

## INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: punkty sprzedaży (<http://www.corotop.com.pl/gdzie.php>) oraz w sklepie internetowym (<http://www.corotop.com.pl/shop/>)

Aprobata i certyfikaty: CE EN 13 859-1 (wyroby podkładowe na dachy), CE EN 13 859-2 (wyroby podkładowe na ściany)

Usługi: doradztwo techniczne, transport

# Corotop®

COROTOP®

UL. MARKA Z JEMIELNICY 2, 45-578 OPOLE

TEL. 077 400 50 70, TEL./FAKS 077 400 50 72

[www.corotop.com.pl](http://www.corotop.com.pl), e-mail: [info@corotop.com.pl](mailto:info@corotop.com.pl)

