



DACHÓWKI CEMENTOWE EURONIT

POKRYCIA DACHOWE I RYNNY / DACHÓWKI CEMENTOWE



ZALETY

Wszystkie dachówki cementowe Euronit posiadają unikalne rozwiązania techniczne takie jak:

- ! wypukły rąbek wzdłużny i zapory wodne (umożliwiają szybki odpływ wody z powierzchni dachówki)
- ! ozebowanie spodnie (dzięki ich zastosowaniu na stronie zawietrznej dachówki powstaje efekt poduszki powietrznej i zmniejsza się wnikanie śniegu i deszczu)
- ! głęboko wyprofilowane zakładki boczne (zabezpieczenie przed zarastaniem powierzchni mchem i odkładaniem się na niej osadów)
- ! podwójne wzmocniające żebra w części spodniej (podwyższają stabilność i obciążenie dopuszczalne dachówki)
- ! cztery wypustki wspierające (umożliwiają właściwe rozłożenie ciężaru własnego dachówek oraz obciążenia wywołanego przez wiatr i śnieg, zapobiegając równocześnie zawilgoczeniu drewnianych łąt)
- ! trwałość kolorystyki (dzięki zabarwieniu masy dachówek cementowych w połączeniu z dwukrotnym pokryciem ich powierzchni powłoką farby akrylowej)
- ! łatwe do ułożenia

CHARAKTERYSTYKA

Powierzchnia: gładka, powłoka HDS, powłoka DURATOP.

Kolory:

- ! DURATOP PROFIL S – ognista czerwień, mokka, stalowy, antracytowy, głęboka czerń
- ! DURATOP EXTRA – ognista czerwień, mokka, głęboka czerń
- ! STANDARD PROFIL S – czerwień klasyczna, ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, jasnoszary, grafitowy
- ! STANDARD EXTRA – czerwień klasyczna, ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, jasnoszary, grafitowy
- ! KAPSTADT – czerwień klasyczna, jasnoszary, grafitowy, czarny

Akcesoria uzupełniające:

- ! gąsior podstawowy i skrajny; dysk kalenicy (denko), kołpak kalenicy (trójnik)
- ! półdachówki; dachówki (szczytowe lewe i prawe, skrajne lewe, łamane, pulpitowe, wentylacyjne, antenowe, kominkowe, pod łąwę kominiarską, pod stopień kominiarski, zatrzymujące śnieg, świetliki)
- ! elementy wentylacji i mocowania: taśma wentylacyjna kalenicy, grzebień okapu z wentylacją, kosz dachowy z aluminium, klamry do gąsiorów, wsporniki łąt, klamry na boczny rąbek

! inne elementy: łąwy i stopnie kominiarskie, płyty przeciwśnieżne itd.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska.

Dystrybucja: sieć dystrybutorów na terenie całego kraju.

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat zgodności z normą PN-EN 490:2006, Atest Higieniczny PZH.

Gwarancja: 30 lat włącznie z mrozoodpornością, 10 lat na akcesoria.

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia dla firm handlowych, wykonawczych i architektów, wyspecjalizowany transport.

Pozostała oferta: dachowe płytki włóknocementowe, płyty elewacyjne, CEDRAL.



NAZWA PRODUKTU	WYMIARY (dł./szer.) [mm]	CIĘŻAR [kg/szt.]	ZUŻYCIE [szt./m ²]	ODSTĘP ŁĄT [mm]	SZEROKOŚĆ / DŁUGOŚĆ KRYCIA [mm]	MIN./MAKS. KĄT NACHYLENIA DACHU [°]	ZALECANY KĄT NACHYLENIA DACHU [°]	
STANDARD EXTRA	420/334	4,5	Ok. 10	310-345 w zależności od kąta nachylenia dachu	300/(345-310) w zależności od odstępu łąt	16/90	22	
STANDARD PROFIL S								
DURATOP EXTRA				4,9	310-340 w zależności od kąta nachylenia dachu	300/(340-310) w zależności od odstępu łąt	16/90	25
DURATOP PROFIL S								
KAPSTADT								

ETEX BUILDING MATERIALS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

tel. 32 624 95 00, faks 32 624 95 99, www.euronit.pl, e-mail: biuro@ebmpolska.pl

informatorbudownictwa.pl



Dachówka DURATOP PROFIL S, ognista czerwień.



Dachówka STANDARD EXTRA, czerwień klasyczna.



Dachówka STANDARD EXTRA, kolor grafitowy.



Dachówka STANDARD PROFIL S, kolor grafitowy.



Płytko dachowa i elewacyjna STRUKTONIT, kolor grafitowy,
krycie poziome.



Dachówka STANDARD EXTRA, kolor grafitowy.



STANDARD Profil S, kolor ciemnobrązowy



Płytko dachowa i elewacyjna STRUKTONIT, kolor grafitowy,
krycie podwójne.



KAPSTADT, kolor grafitowy