



## GONTY BITUMICZNE

### ZASTOSOWANIE

Do wykonywania nowych pokryć dachowych i renowacji starych przy nachyleniu połaci od 15 do 90°

### ZALETY

- gwarancja do 25 lat, w tym 10 lat platynowej
- różnorodne kształty i kolory
- lekkość pokrycia
- łatwość montażu
- tanie akcesoria
- brak korozji
- wygłuszenie odgłosów deszczu

### CHARAKTERYSTYKA

**Materiał:** impregnowany welon z włókna szklanego zabezpieczony obustronnie warstwą bitumu (również modyfikowanego APP), warstwa wierzchnia pokryta ceramizowanym granulatem bazaltowym, spód gontów pokryty posypką piaskową lub może stanowić warstwę samoprzylepną (tylko w dachówkach samowulkanizujących **ARMOURSHIELD®**, **BIBERSHIELD®** oraz **DIAMANTSHIELD®**); dachówki tradycyjne **m.in. CAMBRIDGE®**, **ARMOURGLASS®**, **VICTORIAN®**, **DIAMANT®** i modyfikowane wyposażone są w pas klejący, który wpływa na szczelne połączenie nachodzących na siebie pasów gontów

**Kolory:** około 25, w tym: czarny, szary, czerwony, zielony, brązowy, ceglasty, cedrowy, niebieski; możliwość wyboru dachówek w różnych odcieniach i kompozycjach kolorów

**Podłoże:** pełne deskowanie, sklejka wodoodporna lub płyta OSB, warstwa papy podkładowej na welonie szklanym (zbędna w przypadku dachów o kącie nachylenia połaci 85-90°, krytych gontami **ARMOURSHIELD®**, **BIBERSHIELD®** i **DIAMANTSHIELD®**)

**Montaż:** za pomocą ocynkowanych gwoździ papowych, wulkanizacja paska lepiszcza pod wpływem promieni słonecznych

**Klasyfikacja ogniowa:** pokrycie trudnozapalne, nierozprzestrzeniające ognia



### Akcesoria:

- rolowane materiały podkładowe, w tym membrana pod gonty
- elementy wentylacji połaci i kalenicy
- ocynkowane gwoździe IKO
- kleje bitumiczne w tubach **SHINGLE STICK** 310 ml i pojemnikach **PLASTAL** 5 kg

### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Belgia, Kanada

**Gwarancja:** od 15 do 25 lat

**Dystrybucja:** partnerzy handlowi, do których kontakt dostępny jest w centrali lub oddziałach

**Aprobata i certyfikaty:** PN-EN 544, ISO 9001:2008, Znak CE

**Usługi:** doradztwo techniczne, szkolenia, transport

### Pozostała oferta:

- membrana pod gonty bitumiczne
- papy asfaltowe wierzchniego krycia: modyfikowane SBS lub APP
- papy podkładowe do izolacji wielowarstwowych, papy wentylacyjne
- akcesoria do gontów



### IKO Sp. z o.o.

Centrala w Łodzi: ul. Wileńska 10, 94-029 Łódź, tel./faks 42 681 49 14, tel. 42 681 49 16, e-mail: lodz@iko-poland.pl

Oddział w Gdańsku: Kowale 37, 80-180 Gdańsk, tel./faks 58 324 90 55, 58 304 57 63, e-mail: gdansk@iko-poland.pl

Oddział Tychy: ul. Damrota 170, 43-100 Tychy, tel. 32 326 45 46, tel./faks 32 326 45 16, e-mail: tychy@iko-poland.pl

[www.iko.be](http://www.iko.be)