



## PLYTY, MATY, TAŚMY, GRANULAT Z WEŁNY MINERALNEJ DO IZOLACJI TERMICZNEJ I AKUSTYCZNEJ

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE / WEŁNA MINERALNA I SZKLANA



- w konstrukcji podłóg pływających wykonanych w technologii mokrej (np. pod wylewką betonową) (URSA TEP, URSA TRS)

### CHARAKTERYSTYKA

**Klasyfikacja ogniowa:** materiał niepalny; kl. A1 wg PN-EN 13501-1

### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska

**Aprobata i certyfikaty:** certyfikat zgodności z PN-EN 13162 Nr 0672-CPD-51140.02.05 (znak CE), Atest Higieniczny PZH, Certyfikat EUCEB oraz RAL wełny URSA produkowanej w zakładzie w Dąbrowie Górniczej, Zakład produkcyjny URSA w Dąbrowie Górniczej posiada certyfikaty zarządzania: EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005 oraz PN N 18001:2004

## URSA GLASSWOOL®



### ZASTOSOWANIE

#### Izolacja termiczna i akustyczna:

- dachów skośnych, poddaszy nieużytkowych, stropów, sufitów podwieszanych (URSA DF 32 PLATINUM, DF 35 GOLD, DF 37 OPTIMUM, DF 39 SILVER, DF 40 CRISTAL, DF 42 PRACTIC, FKP 38, TWP SILENTIO)
- poddaszy nieużytkowych, stropów między legarami i sufitów podwieszanych (URSA DF 32 PLATINUM, URSA DF 37 OPTIMUM, URSA DF 39 SILVER, URSA DF 42 PRACTIC, URSA FKP 39)
- ścian działowych (URSA FKP 39, URSA TWP SILENTIO, URSA DF 35 GOLD, URSA DF 37

OPTIMUM, URSA DF 39 SILVER, URSA DF 42 PRACTIC, URSA DF 40 PRACTIC)

- murów warstwowych, fasad wentylowanych bez ograniczenia wysokości (URSA DF 37/V, URSA RKP 39, URSA KDP 2/V, URSA AKP 3/V)
- ścian ze szczeliną wentylacyjną, w konstrukcjach fasadowych bez ograniczeń wysokości (URSA KDP 2/V, URSA AKP 3/V)
- wypełniająca w elementach szkieletu drewnianego lub metalowego (DF 32 PLATINUM, DF 35 GOLD, DF 37 OPTIMUM, DF 39 SILVER, DF 40 VRISTAL, DF 42 PRACTIC, FKP 39)
- hal stalowych (URSA FKP 39, URSA DF 37/V, URSA AKP 3/V, URSA KDP 2/V)

RODZAJ IZOLACJI	NAZWA HANDLOWA	WYMIARY (dł./szer./gr.) [mm]	WSPÓLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA $\lambda^*$ [W/(mK)]	OPÓR CIEPLNY R [(m <sup>2</sup> K)/W]
MATA	URSA DF 32 PLATINUM	(3500-10000)/1250/(50-150)	0,032	1,55-4,65
	URSA DF 35 GOLD	(3200-12000)/1250/(50-200)	0,035	1,40-5,70
	URSA DF 37 OPTIMUM	(3700-13000)/1250/(50-180)	0,037	1,35-4,85
	URSA DF 39 SILVER	(3500-14000)/1250/(50-200)	0,039	1,25-5,10
	URSA DF 40 CRISTAL	(3500-14400)/1250/(50-200)	0,040	1,15-4,75
	URSA DF 37/V	(3500-14000)/1250/(50-200)	0,037	1,25 - 5,00
PLYTA	URSA TWP SILENTIO	1250/600/(50-100)	0,039	1,25-2,55
	URSA FKP 39	1250/600/(40-150)		1,00-3,80
	URSA KDP 2/V	1250/600/(50-200)	0,035	1,40-5,70
	URSA AKP 3/V	1250/600/(50-120)	0,034	1,45-3,50
	URSA TEP	1250/600/(20-28)	0,033	0,60-0,80
TAŚMA	URSA TRS	15000/(60-115)/22	-	-

\* wg PN-ISO 8301

### URSA Polska Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza  
tel. 32 268 01 29, faks 32 268 02 05, www.ursa.pl, e-mail: ursa.polska@uralita.com

baza.budujemydom.pl