

Płaskie i próżniowe kolektory słoneczne

Kolektory HEWALEX wyróżnia wysoka sprawność energetyczna w odbiorze energii z promieniowania słonecznego, długa żywotność i niska cena.

Produkty cechuje wysoka jakość, którą potwierdzają liczne certyfikaty i aprobaty m.in. Certyfikat TUV 2011-07-11 ISO 9001:2000, Certyfikat sprawności energetycznej SPF Nr C824; C825 (Instytut SPF Raperswil w Szwajcarii, www.solarenergy.ch), potwierdzenie zgodności wykonania z PN-EN 12975-1.

Płaskie kolektory KS 2000SLP, KS 2000TLP

Rodzaj: cieczowy płaski

Maks. moc uzyskiwana z pojedynczego kolektora [W]: 1478

Absorber: pokryty selektywnym czarnym chromem (SLP) bądź selektywną warstwą TINOX® classic (TLP), spawany metodą ultradźwiękową z orurowaniem dla nośnika ciepła

Oznaczenia: L – obudowa lakierowana proszkowo w kolorze RAL7022 (grafit); P – pryzmatyczna szyba solarna

Wymiary (wys. × szer. × grub.) [mm]: 2018 × 1037 × 89

Masa [kg]: 38

Gwarancja: 10 lat

Miejsce montażu: na dachu płaskim, skośnym, w połąci dachowej, na gruncie

Cechy szczególne: czynna powierzchnia absorbera 1,82 m²; optyczny stopień spraw-

ności 81,2% (KS 2000 SLP), 80,2% (KS 2000 TLP)

Próżniowe kolektory KSR10

Rodzaj: próżniowy

Maks. moc uzyskiwana z pojedynczego kolektora [W]: 735

Absorber: pokryty selektywną warstwą TINOX® classic, umieszczony w 10 szklanych rurach próżniowych z pokryciem antyrefleksyjnym

Wymiary (wys. × szer. × grub.) [mm]: 2130 × 860 × 110

Masa [kg]: 31

Gwarancja: 5 lat

Miejsce montażu: na dachu płaskim, skośnym, na gruncie

Cechy szczególne: łatwa wymiana pojedynczej rury w przypadku uszkodzenia; czyn-



na powierzchnia absorbera 1,02 m², optyczny stopień sprawności 78,1%

NOWOŚĆ 2009

Zintegrowany podgrzewacz KOMPAKT 300

Rozwiązanie integrujące dwuwężownicowy podgrzewacz wody o pojemności 295 l, zespół pompowo-sterowniczy oraz naczynie przeponowe, co znacznie ułatwia montaż instalacji oraz oszczędza zajmowaną powierzchnię.

Dane techniczne: max. dopuszczalne ciśnienie w zbiorniku: 10 bar, pow. wym. dolnego: 1,55 m², przepływomierz: 1,5–6 l, objętość naczynia przeponowego: 18 l.

Firma prowadzi usługi w zakresie doradztwa projektowania i montażu. Hewalex oferuje także kompletne zestawy solarne, kolektory basenowe, podgrzewacze i zasobniki do c.w.u. firmy Austria Email oraz zespoły do instalacji solarnych.



 **HEWALEX**
KOLEKTORY SŁONECZNE

HEWALEX
ul. Witosza 14a
43-512 Bestwinka (woj. śląskie)
tel. 0 32 214 17 10 (11)
faks 0 32 214 50 04
www.hewalex.com.pl
e-mail: hewalex@hewalex.com.pl