

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

**clipper**

Reshaping  
your  
world.

# ZAGĘSZCZARKI

## OFERTA





# ZAGĘSZCZARKI JEDNOKIERUNKOWE

## WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

1. Składane uchwyty, w celu zminimalizowania przestrzeni wymaganej w pojazdach do transportu i łatwego przechowywania.
2. Plastikowy, odporny na korozję zbiornik na wodę. Szeroki otwór dla łatwiejszego uzupełniania wody.
3. Szeroka listwa zraszająca zapewniająca pokrycie wodą całej szerokości płyty, zapobiegająca przywieraniu jej do asfaltu.
4. Wyposażona w kranik, umożliwiający zamknięcie dopływu wody podczas transportu.
5. Łatwo dostępne, zapewniające bezpieczną obsługę uchwyty do podnoszenia i przenoszenia.
6. Profilowana płyta podstawy zapewnia lepszą manewrowość i redukuje ślady brzd podczas obracania maszyny.



## DANE PRODUKTU

MASZYNA	CFP 13W	CFP 14W-P	CFP 14W-D	CFP 16W
NR ART.	70184608007	70184608010	70184608009	70184608011
KOD EAN 13	5450248768197	5450248768210	5450248768203	5450248768227
MOC	3,6kW [4,8HP]	3,6kW [4,8HP]	3,7kW [5HP]	3,6kW [4,8HP]
SILNIK	Honda GX160	Honda GX160	Diesel Hatz 1B20	Honda GX160
PŁYTA	Grubość stali : 8mm	Żeliwo : 9mm	Żeliwo : 9mm	Grubość stali : 8mm
ROZMIAR PŁYTY (mm)	420 x 550	500 x 580	500 x 580	500 x 560
CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz)	90	90	90	90
SIŁA ODŚRODKOWA (kN)	13	16	16	16
PRĘDKOŚĆ (m/min)	22	25	25	25
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA (cm)	15-25	15-25	15-25	15-25
ZBIORNIK WODNY (L)	9	14	14	9
EMISJA HAŁASU (dB)	108dB(A) / 104,2dB(A)	108dB(A) / 104,2dB(A)	108dB(A) / 104,2dB(A)	103dB(A) / 99dB(A)
WIBRACJE DŁONI/RAMIENIA (m/s <sup>2</sup> )	9,2	8,9	8,9	9,2
WAGA (kg)	78	92	105	91
KOŁA DO TRANSPORTU	W zestawie			
ZASTOSOWANIE	Asfalt, chodniki i gleby			



POKRYCIE WODĄ CAŁĘJ SZEROKOŚCI PŁYTY, DZIĘKI LISTWIE ZRASZAJĄCEJ



RAMKA CAŁKOWICIE ZASŁANIAJĄCA WIBRATOR I SYSTEM WODNY



ZDEJMOWANE KOŁA TRANSPORTOWE



ODCHYLANY UCHWYT PAŁĄKA I ZBIORNIKA



PŁYTA Z ZAOKRĄGLONYMI KRAWĘDZIAMI DLA OPTIMALNEGO WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI




# ZAGĘSZCZARKA STOPOWA (UBIJAK)

## WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

1. Dźwignia gazu umieszczona blisko uchwytu dla łatwej kontroli.
2. Dostępne koła transportowe.
3. Stalowe poszycie zabezpiecza silnik podczas użytkowania i transportu.
4. Hartowana płyta stalowa dla maksymalnej trwałości.
5. Łatwo dostępne, zapewniające bezpieczną obsługę uchwyty do podnoszenia i przenoszenia.



## DANE PRODUKTU

<b>MASZYNA</b>	<b>CR 16</b>
	  
	3,5HP 2,6kW PETROL
<b>NR ART.</b>	70184608012
<b>KOD EAN 13</b>	5450248768234
<b>MOC</b>	2,6kW (3,5HP)
<b>SILNIK</b>	Honda GX120
<b>EMISJA HAŁASU (dB)</b>	108dB(A) / 105dB(A)
<b>ROZMIAR PŁYTY (mm)</b>	280 x 330
<b>SIŁA ODŚRODKOWA (kN)</b>	14
<b>PRĘDKOŚĆ (m/min)</b>	15-18
<b>MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA (cm)</b>	60-70
<b>WIBRACJE DŁONI/RAMIENIA (m/s<sup>2</sup>)</b>	8
<b>WAGA (kg)</b>	70
<b>KOŁA DO TRANSPORTU</b>	W zestawie
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Grunty ziarniste i spoiste

# PRZECINAK DO CEGIEŁ

## WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

1. Regulowana głębokość cięcia.
2. Koła transportowe w standardzie.
3. Wyposażona w drgające ostrza.
4. Łatwo dostępne, zapewniające bezpieczną obsługę uchwyty do podnoszenia i przenoszenia.



## DANE PRODUKTU

MASZYNA	NR ART.	KOD EAN13	WAGA (kg)	MAKSYMALNE CIĘCIE SZEROKOŚĆ (mm)	MAKSYMALNE CIĘCIE WYSOKOŚĆ (mm)	WYMIARY (SZER. X GL. X WYS.)
CPS 41	70184608013	5450248768241	42	30-410	50-110	580 x 120 x 820 mm





# KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA, DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA

HISTORIA I DZIEDZICTWO NORTON CLIPPER JEST ZNANE Z INNOWACJI I ROZWIĄZAŃ ZORIENTOWANYCH NA KLIENTA, A DODANIE SPRZĘTU DO ZAGĘSZCZANIA UZUPEŁNIA TĘ OFERTĘ.



SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Norton 1  
62-600 Koło  
Polska

Tel: +48 63 26 17 100  
Fax: +48 63 27 20 401

[www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)  
[www.youtube.com/NortonAbrasiveSEMA](http://www.youtube.com/NortonAbrasiveSEMA)

Norton jest zarejestrowanym znakiem handlowym Saint-Gobain Abrasives.  
Form #3815