



JOBEL 3.0 SMART

**Grzejniki NOIROT SMART**

Inteligentne grzejniki SMART, wyposażone w detekcję obecności i otwarcia okna są w stanie dostosować swój tryb pracy i zużycie energii w zależności od rzeczywistej obecności w pomieszczeniu i aktywności mieszkańców. Na przykład, w przypadku przedłużającej się nieobecności, detektor umożliwia przełączenie urządzenia w tryb „oszczędzania energii”.

**Promiennikowo-akumulacyjne**

● **Bellagio SMART**

**Kolor:** Blanc de Grece brillant

**Model:** poziomy niski, poziomy, pionowy

**Sterowanie:** termostat cyfrowy z panelem LCD

**Moc grzewcza [W]:** 750-2000

**Promienniki**

● **Aurea SMART**

**Kolor:** Blanc

**Model:** poziomy niski, poziomy, pionowy

**Sterowanie:** podwójny termostat cyfrowy z panelem LCD

**Moc grzewcza [W]:** 1000-2000

**Grzejniki konwekcyjne**

● **Millenium SMART**

**Model:** poziomy niski, poziomy, pionowy

● **Melodie D**

**Model:** poziomy plinthe, poziomy niski, poziomy, pionowy

● **Spot D poziomy**

**Kolory:** Millenium – Blanc, Melodie D – Blanc, Spot D – Blanc

**Model:** pionowy, poziomy (Melodie plinthe dostępny już od 22 cm wysokości)

**Sterowanie:** moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami. Termostat elektroniczny z mikroprocesorem, programowalny – cztero rozka-



SPOT D

zowy, płynna regulacja temp. pomieszczenia w zakresie 7-30°C z dokładnością do 0,1°C

**Moc grzewcza [W]:** 500-2000

**Grzejniki łazienkowe:** Aurea-bain SMART ●

Mono-bain 2 ● Corsica ● Top-bain ● CC- bain

D ● Corelia D ● Helios D/DS ● Divonne 3 ●

Royat 2 ● Oleron 2 ● Oleron AIR

**Kolory:** m.in. Blanc brillant, Blanc (RAL 9016), Blanc satine, Acier

**Modele:** pionowy, panelowe, rurkowe, szerokość od 32 cm do 55 cm

**Sterowanie:** termostat elektroniczny, timer, zintegrowany programator; grzanie pomieszczenia – suszarka ręczników

**Moc grzewcza [W]:** 300-2000

**Zasilanie [V]:** 230

**Stopień ochrony:** IP24 -IK08, Klasa II (nie wymagają uziemienia)

**Pozostałe grzejniki w ofercie:** ● Calidou Smart ● Actifonte Smart ● Axiom Smart ● Douchka Smart ● Plénitude Smart ● Palazzio Smart ● Ariel Smart ● Aurea D

**Grzejniki CAMPA SMART**

Moduł sterowania SMART z wyświetlaczem umożliwia wybór trybu pracy grzejnika w zależności od potrzeb użytkownika (ręczny wybór trybu pracy lub tryb automatyczny z możliwością programowania poprzez zintegrowany z modułem wewnętrzny programator na poziomie pojedynczego grzejnika lub sterowanie pracą grzejnika z programatora zewnętrznego poprzez przewód sterujący lub system bezprzewodowy). Termostat „Intelligence Sensorielle Numérique ISN”, współpracuje z programatorami SMART: Muller Intuitiv with Netatmo.



CC-BAIN D

**Promienniki dekoracyjne m.in.:**

● **CAMPAVER ULTIME 3.0 Smart** – szklana płyta czołowa 10 kolorów: Cuivre Brun, Quartz Gris, Laque d'Ivoire, Lys Blanc, Sable Dore, Rouge Rubis, Vert Oxford, Noir Astrakan, Vert Lagon, Reflet „effet miroir”

**Model:** poziomy, pionowy, poziomy niski, pionowy wąski, narożnikowy

● **CAMPAVER SELECT 3.0 Smart** – szklana płyta czołowa

**Kolory:** Lys Blanc, Noir Astrakan

**Model:** pionowy wąski, poziomy, poziomy niski, narożnikowy

**Promiennikowo-akumulacyjne m.in.:**

● **Jobel w kolorze Blanc**

**Model:** poziomy niski, poziomy, pionowy

**Moc grzewcza [W]:** 750-2000

**Łazienkowe – suszarki ręczników m.in.:**

**Typ:** promienniki naścienne i suszarka z nadmuchem w jednym (system uchwyty do suszenia)

● **Campaver bains** – szklana płyta czołowa 10 kolorów: Cuivre Brun, Quartz Gris, Laque d'Ivoire, Lys Blanc, Sable Dore, Rouge Rubis, Vert Oxford, Noir Astrakan, Vert Lagon, Reflet „effet miroir”

**Elementy grzejne:** panel szklany o wysokim współczynniku emisji gr. 8 mm z silną zdolnością akumulacji i oddawania ciepła

**Sterowanie:** dwustopniowy przełącznik mocy (praca/stop), timer 0-120 minut

**Moc grzewcza [W]:** 1000-1600

**Grzejnik łazienkowy z wbudowanym programatorem HELIOS D/DS (z uchwytem do suszenia)**

**Termostat elektroniczny wykonujący 4**

**polecenia:** włącz/wyłącz, temp. komfort,

temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok. 3,5°C), temp. przeciwmrózna. Moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: przycisk „Mode” – wybór trybu pracy, przyciski nastawy temp., trzy programy do przypisania każdemu z dni tygodnia, funkcja wykrywanie otwartego okna oraz blokowanie klawiatury panelu sterowania. Sterowanie centralne z programatora odbierane przewodem sterującym. **Zabezpieczenia przed przegrzaniem konwektora:** automatyczny bezpiecznik termiczny. Filtr powietrza zmywalny. **Zasilanie:** 220-240 V, 50 Hz. **Moc grzewcza:** 1000 W – ogrzewanie sterowane termostatem elektronicznym, 2000 W – szybkie podnoszenie temp. pomieszczenia lub suszenie i ogrzewanie sterowane timerem 0-60 min. **Okres gwarancji:** 24 miesiące. **Bezpieczeństwo użytkownika:** CE, Mono 230 V, Klasa II, IP 24, IK08, 50 Hz.

#### CORELIA D – grzejnik łazienkowy z wbudowanym programatorem

**Termostat elektroniczny wykonujący 4 polecenia:** włącz/wyłącz, temp. komfort, temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok. 3,5°C), temp. przeciwmrózna. Moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: przycisk „Mode” – wybór trybu pracy, przyciski nastawy temp., trzy programy do przypisania każdemu z dni tygodnia, funkcja wykrywanie otwartego okna, funkcja blokowanie klawiatury panelu sterowania. Sterowanie centralne z programatora odbierane przewodem sterującym. **Zabezpieczenia przed przegrzaniem:** automatyczny bezpiecznik termiczny. Grzejnik

wyposażony w filtr powietrza zmywalny. **Zasilanie:** 220-240 V, 50 Hz. **Moc grzewcza:** 1000 W – ogrzewanie sterowane termostatem elektronicznym, 2000 W – szybkie podnoszenie temp. pomieszczenia lub suszenie i ogrzewanie sterowane timerem 0-120 min; możliwość załączenia wentylatora (bez ogrzewania) timerem 0-120 min. **Bezpieczeństwo użytkownika:** CE, Mono 230 V, Klasa II, IP 24, IK08, 50 Hz.

#### SPOT D – konwektor z wbudowanym programatorem

Wyjątkowy komfort ogrzewania zapewniany przez połączenie elementu grzejnego Rx Silence<sup>®</sup> z inteligentnym sterowaniem cyfrowym które dokonuje subtelnego dozowania ciepła. Termostat z wyspecjalizowanym mikroprocesorem współpracuje z programatorami: wykonuje 4 polecenia: włącz/wyłącz, temp. komfort, temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok. 3,5°), temp. przeciwmrózna. Moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: przycisk „Mode” – wybór trybu pracy, przyciski nastawy temp., trzy programy do przypisania każdemu z dni tygodnia, funkcja wykrywanie otwartego okna, funkcja blokowanie klawiatury panelu sterowania. Płynna regulacja temp. pomieszczenia do 30°C +/- 0,1°. Nastawa temp. przeciwmróznej około +7°C. W programie sterującym wykonanym przez mikroprocesor zawarto algorytm realizujący efekt antycypacyjny, ograniczający zużycie energii przy podnoszeniu temp. Sterowanie z programatora odbierane przewodem sterującym. **Zabezpieczenia przed przegrzaniem konwektora:** automatyczny bezpiecznik

termiczny. **Kolor:** biały mimetyczny. **Moc grzewcza [W]:** 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000. **Okres gwarancji:** 24 miesiące. **Bezpieczeństwo użytkownika:** CE, Mono 230 V, Klasa II, IP 24, IK08, 50 Hz.

#### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Francja

**Gwarancja:** 2 lata

**Aprobaty i certyfikaty:** ISO 9001, ISO 9002, Certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa B, CE, NF **Pozostała oferta:**

- **Wentylacja mechaniczna wywiewna:** AUTOCOSY – centrala wentylacyjna autoregulowana. System KIT AUTOCOSY umożliwia wymianę powietrza w budynku, usunięcie nadmiaru wilgoci oraz zapachów kuchennych, 4 przyłącza sanitarne i 1 przyłącze kuchenne
- **Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła:** Primocosy HR BP, RECUVENT NEO SRI, Optimocosy HR Access – HR Plus, Duocosy HR, COZYTOUCH – sterowanie SMART
- **ogrzewacze wody EnR z pompą ciepła:** EDEL 200 L i 270 L



CORELIA D



CAMPAVER BAINS 3.0 SMART



CAMPAVER SELECT 3.0 SMART



RAVIL 3.0 SMART

#### BURSA P.H.

Wyłączny importer na terenie Polski

ul. Chopina 3, 81-407 Gdynia, tel. +48 58 622 14 44, www.bursa.pl, e-mail: bursa@bursa.pl