

Gonty bitumiczne



ZASTOSOWANIE

Do wykonywania nowych pokryć dachowych i renowacji starych przy nachyleniu połaci od 15 do 90°

ZALETY

- 20 lat gwarancji w tym 10 lat złotej
- różnorodne kształty i kolory
- lekkość pokrycia
- łatwość montażu
- tanie akcesoria
- brak korozji
- wygłuszenie odgłosów deszczu



klasa I





CHARAKTERYSTYKA

Materiał: impregnowany welon z włókna szklanego zabezpieczony obustronnie warstwą bitumu (również modyfikowanego APP), warstwa wierzchnia pokryta ceramizowanym granulatem bazaltowym, spód gontów pokryty posypką piaskową lub może stanowić warstwę samoprzylepną (tylko w dachówkach samowulkanizujących **ARMOURSHIELD®**, **BIBERSHIELD®** i **DIAMANTSHIELD®**); dachówki tradycyjne **ARMOURGLASS®**, **VICTORIAN®**, **DIAMANT®** i modyfikowane wyposażone są w pas klejący, który wpływa na szczelne połączenie nachodzących na siebie pasów gontów

Kolory: około 40, w tym: czarny, szary, czerwony, zielony, brązowy, ceglasty, niebieski; możliwość wyboru dachówek w różnych odcieniach i kompozycjach kolorów; od początku sezonu 2005 IKO oferuje również gonty dwuwarstwowe – laminowane **CAMBRIDGE®** (30 lat gwarancji)

Podłoże: pełne deskowanie, sklejka wodoodporna lub płyta OSB, warstwa papy podkładowej na welonie szklanym lub membrana **ARMOURBASE PRO®** (zbędna w przypadku dachów o kącie nachylenia połaci 85-90°, krytych gontami **ARMOURSHIELD®**, **BIBERSHIELD®** i **DIAMANTSHIELD®**)



Montaż: za pomocą ocynkowanych gwoździ papowych, wulkanizacja paska lepiszcza pod wpływem promieni słonecznych lub podgrzewania palnikiem, zgrzewanie z papą termozgrzewalną

Klasyfikacja ogniowa: pokrycie trudnozapalne, nierozprzestrzeniające ognia

Akcesoria:

- rolowane materiały podkładowe, w tym membrana pod gonty **ARMOURBASE PRO®** (NOWOŚĆ)
- elementy wentylacji połaci i kalenicy
- ocynkowane gwoździe IKO
- kleje bitumiczne w tubach SHINGLE STICK 310 ml i pojemnikach PLASTAL 5 kg

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Belgia

Gwarancja: 20 lub 30 lat

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć oddziałów handlowych

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, transport

Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne ITB, Certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa

Pozostała oferta:

- papy asfaltowe wierzchniego krycia: modyfikowane SBS lub APP
- papy podkładowe do izolacji wielowarstwowych, papy wentylacyjne



IKO Sp. z o.o.

CENTRALA: ul. Wileńska 10, 94-029 Łódź
tel./faks 042 681 49 14, tel. 042 681 49 16
e-mail: lodz@iko-poland.pl, www.iko-poland.pl

ODDZIAŁ W GDAŃSKU: Kowale 37, 80-180 Gdańsk
tel./faks 058 324 90 55, 304 57 63
e-mail: gdansk@iko-poland.pl

ODDZIAŁ W KATOWICACH: ul. Medyków 30
40-752 Katowice, tel./faks 032 252 55 77, 781 17 20
e-mail: katowice@iko-poland.pl

IKO - MAGAZYN WARSZAWA
(CENTRUM DYSTRYBUCJI LOXESS-TRANSTEAM):
ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa
tel./faks 022 672 80 55, tel. kom. 0 607 459 525