

Segmentowe bramy garażowe



BIG TOR oferuje bramy segmentowe przemysłowe i garażowe, a także bramy i kraty rolowane, bramy składane, bramy wahadłowe.



ZALETY

- **estetyka** – segmenty płata bramy o ukształtowaniu kasetonowym SK lub rowkowym SD o drewnopodobnej strukturze powierzchni z rysunkiem słoików drewna, tworzą z fasadą posesji jednolitą całość architektoniczną
- **bezpieczeństwo** – bezszczelinowy ruch względny segmentów w trakcie pracy bramy wyklucza możliwość zakleszczenia palców, gwarantując bezpieczeństwo w każdym położeniu
- **izolacyjność cieplna** – współczynnik przenikania ciepła dla sekcji wynosi 0,57 W/(m²K), ograniczenie strat ciepłych gwarantuje dwuścienna konstrukcja segmentów pokrytych blachą stalową wypełnioną bezfreonową, nieszkodliwą dla środowiska naturalnego pianką poliuretanową oraz dookolne i międzysegmentowe uszczelnienia
- **wykończenie powierzchni** – wszystkie okucia bram zabezpieczone są antykorozyjnie ocynkowaniem; blachy poszycia segmentów zabezpiecza powierzchniowo warstwa galwaniczna cynku lub stopu cynku i aluminium oraz powłoka malarska: standardowo w kolorze białym lub brązowym, ewentualnie dowolnym z palety RAL (opcja) albo pokrycie spe-

cialnym filmem PVC o grubości 50 mikronów w kolorze drewna tzw. złoty dąb, dąb bagienny, mahoń, orzech

- **komfort** – zapewni napęd elektryczny wraz ze zdalnym sterowaniem radiowym optymalnie dobrany do bramy BiG TOR, który ponadto automatycznie zapala zsynchronizowane oświetlenie wnętrza garażu; można go nabyć wraz z bramą lub w późniejszym okresie.

CHARAKTERYSTYKA

Typ bramy: garażowa, segmentowa, izolowana

Budowa: płat bramy to dwuścienna segmenty stalowe ocynkowane izolowane pianką z zabezpieczeniem przeciw zakleszczeniu palców

Wymiary (szer.xwys.) [mm]: maksymalnie 5000x2180

Materiał: blacha stalowa

Faktura: drewnopodobna z poziomymi przetłoczeniami kasetonowymi (SK) lub rowkowanymi (SD) lub gładka z jednym przetłoczeniem (SP)

Kolor: biały i brązowy w standardzie, okleiny drewnopodobne złoty dąb, dąb bagienny, mahoń, orzech, a także

wszystkie pozostałe kolory palety RAL za dopłatą

Wzór: (panele szerokości 500 i 610 mm ułożone poziomo)

Wykończenie powierzchni: farbami poliestrowymi w kolorze białym i brązowym (standard) lub opcjonalnie: złoty dąb, dąb bagienny, drewno maranti, dąb rustykalny oraz inny kolor wg palety RAL

Izolacja termiczna: pianka poliuretanowa o grubości 40 mm

Sterowanie: obsługa ręczna lub napęd elektromechaniczny

Zamknięcie: zamek ryglowy z wkładką patentową (opcja)

Montaż: szyny mocowane do nadproża, montaż wewnątrz pomieszczenia

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż przez sieć dealerów

Usługi: doradztwo techniczne, serwis, realizacja nietypowych zamówień

Aprobata i certyfikaty: Norma Europejska EN 13241-1: 2003, Atest Higieniczny PZH HK/B/1033/01/99

Gwarancja: 5 lat na bramę, 4 lata na napęd

Pozostała oferta: bramy przemysłowe – segmentowe, rolowane, przesuwane, rozwierane, składane; kraty rolowane; bramy wahadłowe, napędy elektromechaniczne firmy SOMMER, techniki przeładunku

