

# Impregnat do drewna konstrukcyjnego i Lazury ochronne



## GDZIE SIĘ STOSUJE?

Produkty idealne do stosowania na więźbę dachową, okna, drzwi, balustrady, meble ogrodowe, bramy, płoty, domki letnie itp.

## JAKIE MAJĄ ZALETY?

### Impregnat do drewna konstrukcyjnego

- › Środek trójfunkcyjny: zabija owady, leczyc drewno, a także chroni je przed insektami i grzybami
- › Skuteczny przeciw różnym gatunkom owadów (również termitom) oraz grzybów
- › Dzięki zastosowaniu specjalnej formuły (mikroemulsja) głęboko penetruje drewno zapewniając skuteczną barierę przed ponownym zainfekowaniem
- › Bezbarwny i bezwonny



### Lazura ochronna

- › 3 w 1: produkt impregnujący, dekorujący (barwi drewno w 12 odcieniach) i chroniący drewno
- › Chroni przed promieniowaniem UV
- › Łatwa renowacja – wystarczy nałożyć nową warstwę



### Lazura ochronna o wysokiej odporności

- › Dzięki wysokiej zawartości żywic i środków chroniących przed promieniowaniem UV zapewnia długotrwałą ochronę – do 8 lat gwarancji
- › Odporna na działanie ekstremalnych warunków klimatycznych
- › Barwi drewno w 11 odcieniach, kolor bezbarwny zawiera filtry UV i może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
- › Łatwa renowacja – wystarczy nałożyć nową warstwę



- › Wydajność: 1l = 15 m<sup>2</sup>
- › Aplikacja pędzlem lub pistoletem
- › Czyszczenie narzędzi: benzyna lądowa

### Lazura ochronna o wysokiej odporności

- › Produkt do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego
- › Efekt satynowy
- › 11 odcieni + bezbarwny, który zawiera filtry UV i może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
- › Wydajność: 1l = 12 m<sup>2</sup>
- › Aplikacja pędzlem lub pistoletem
- › Czyszczenie narzędzi: benzyna lądowa

## INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Francja

**Dystrybucja:** V33 Polska Sp. z o.o.

**Sprzedaż:** sieci marketów budowlanych, sklepy z chemią budowlaną

**Aprobata i certyfikaty:** Atesty higieniczne

**Pozostała oferta:** olej do parkietu, lakiery do parkietu, lakiery do mebli i boazerii, bejce, woski, farby do metalu, patyna, etc.

## CHARAKTERYSTYKA

### Impregnat do drewna konstrukcyjnego

- › Produkt do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego
- › Środek idealny na więźbę dachową
- › Wydajność: 1l = 4 m<sup>2</sup>
- › Aplikacja pędzlem lub pistoletem
- › Czas schnięcia 15 min.
- › Czyszczenie narzędzi: woda

### Lazura ochronna

- › Produkt do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego
- › Efekt satynowy
- › 12 odcieni + bezbarwny przeznaczony do stosowania wewnątrz lub do wyciszenia pozostałych kolorów



**V33 Polska Sp. z o.o.**

ul. Przemysłowa 18

62-069 Zakrzewo k/Poznań

tel. 061 894 51 00

faks 061 894 41 41

www.v33.pl

e-mail: v33pl@v33.com