


Mineralna zaprawa uszczelniająca



AQUAFIN®-2K/M-PLUS


Mostkująca rysy, mineralna zaprawa uszczelniająca o optymalnych właściwościach aplikacyjnych.

Niezawodne rozwiązania.



Mineralna zaprawa uszczelniająca **AQUAFIN®-2K/M-PLUS**

AQUAFIN-2K/M-PLUS to flagowy produkt w ofercie SCHOMBURG, opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie, zapewniający niezawodne i sprawdzone rozwiązanie oraz optymalne właściwości aplikacyjne. Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca mostkuje rysy i jest stosowana do hydroizolacji budynków zgodnie z normami DIN 18533 i DIN 18535 oraz do hydroizolacji zespolonych zgodnie z normami DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535.




Dane techniczne

Baza	dyspersja polimerowa (składnik płynny), piasek/cement, dodatki (składnik proszkowy)
Temperatura aplikacji/podłoża	+5°C do +30°C
Czas otwarty*	ok. 60 minut
Druga warstwa*	po ok. 3-6 godzinach
Aplikacja	ręczna, maszynowa
Zużycie**	3,5 kg / m ² / 2 mm 5,3 kg / m ² / 3 mm
Opakowanie	35 kg

* Dane dla temperatury +23°C i wilgotności względnej 50%.

** Grubość suchej powłoki

Zobacz więcej o produkcie:





Zastosowanie

- Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem, hydroizolacja w strefie cokołów oraz uszczelnienia przekroju poprzecznego w i pod ścianami zgodnie z DIN 18533.
- Późniejsza hydroizolacja elementów budowli zgodnie z instrukcją WTA 4-6.
- Hydroizolacja w połączeniu z płytami i płytkami zgodnie z normami DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535.
- W obszarach zewnętrznych jako hydroizolacja na balkonach, loggiach itp. zgodnie z DIN 18531.
- Uszczelnienie zbiorników i nieszczelników zgodnie z DIN 18535.

Właściwości

- Dwuskładnikowa.
- Bezszwowa i bezspoinowa.
- Mostkująca rysy hydroizolacja elastyczna.
- Do stosowania na wszystkich nośnych, występujących w budownictwie podłożach.
- Przylega do wilgotnych podłoży bez konieczności gruntowania.
- Dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie.
- Odporna na działanie soli odladzających.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Uszczelnienie podpłytkowe, zespolone (AIV).
- Odporna na działanie wody agresywnej dla betonu zgodnie z DIN 4030.



Ulepszone właściwości aplikacyjne. Klasyczna zaprawa uszczelniająca stosowana do hydroizolacji w budownictwie.

„PLUS” oznacza dalszy rozwój AQUAFIN-2K/M, zapewniający jeszcze lepsze właściwości aplikacyjne i nadal sprawdzoną bezpieczną hydroizolację. Gdy wymagana jest klasyczna, elastyczna zaprawa uszczelniająca, nie można obejść się bez AQUAFIN-2K/M-PLUS. Do stworzenia tego produktu wykorzystano ponad 50 lat doświadczeń w zakresie dwuskładnikowych mineralnych zapraw uszczelniających.



Długi czas otwarty

60 minut



Płynna obróbka

Wysoki komfort



Łatwa aplikacja

Ręczna lub maszynowa

Grupa SCHOMBURG opracowuje, wytwarza i dostarcza systemy materiałów budowlanych w zakresie:

- Hydroizolacje/Renowacje/
Naprawa betonu
- Klejenie okładzin ceramicznych
oraz kamienia naturalnego/Jastrychy
- Powłoki ochronne/Systemy powłokowe
- Domieszki i dodatki do betonu

Przez ponad 80 lat obecności na rynku, SCHOMBURG zyskał renomę w dziedzinie prac rozwojowych oraz uznanie na rynkach krajowych i międzynarodowych. Systemowe wyroby budowlane oferowane przez SCHOMBURG cieszą się dużą popularnością i uznaniem na całym świecie.

Profesjonalni wykonawcy doceniają poziom usług świadczonych przez grupę SCHOMBURG oraz szeroki asortyment najwyższej jakości wyrobów

W celu utrzymania czołowej pozycji na rozwijającym się rynku budowlanym, firma stale inwestuje w badania i rozwój nowych i obecnie dostępnych wyrobów budowlanych. Gwarantuje to najwyższą jakość wyrobów, co przekłada się na zadowolenie naszych klientów.

SCHOMBURG Polska Sp. z o. o.

ul. Skłęczkowska 18a

99-300 Kutno

tel. +48-24-254-7342

fax +48-24-253-6427

email biuro@schomburg.pl

www.schomburg.pl

www.schomburg.de

BDO 000030309



 **SCHOMBURG**