

Farba fasadowa o wysokiej odporności

Farba fasadowa hydropliolitowa zapewnia do 12 lat ochrony elewacji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV, oraz przed działaniem klimatu nadmorskiego.

Farba fasadowa hydropliolitowa jest przeznaczona do malowania elewacji narażonych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz soli morskiej. Nadaje się do elewacji nowych i starych, gładkich lub strukturalnych. Zapewnia przyczepność do trudnych podłoży, zanieczyszczonych, wilgotnych. Do malowania powierzchni wykonanych z: cementu, betonu, cegły, kamienia; do stosowania na powierzchnie z nową lub starą warstwą farby, na grunt tynkowy, na farbę podkładową.

Zalety:

- Powłoka hydrofobowa i samoczyszcząca, która chroni fasady, aby ograniczyć ich zanieczyszczenie.
- Doskonała przyczepność do różnych rodzajów powłok.
- Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i na działanie klimatu nadmorskiego.
- Powłoka mikroporowata, dzięki której podłoże może oddychać i nie tworzą się pęcherze.
- Ochrona przed promieniowaniem UV zapewnia wysoką trwałość kolorów.
- Gęsta konsystencja i wysoki stopień krycia.
- Farba fasadowa o wysokiej odporności V33 posiada europejski znak Ecolabel.



V33 Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 18
62-069 Zakrzewo
tel. 61 894 51 00
faks 61 894 41 41
v33pl@v33.com