

4 kroki do trwałego i pięknego ogrodzenia



Elementy ogrodzenia warto przykleić do siebie za pomocą kleju montażowego, aby uszczelnić wszystkie spoiny. Puste komory bloczków należy szczelnie wypełnić odpowiednio zaprojektowaną mieszanką betonową tak, aby nie powstały rysy skurczowe. Czynnikiem mającym ogromną wagę i wpływ na trwałość ogrodzenia jest odpowiednio przygotowany beton do zalewania bloczków. Ważne parametry, na które trzeba zwrócić uwagę to: konsystencja betonu, czas, który upływa od momentu wymieszania masy betonowej do momentu zalania bloczków (nie dłużej, niż 40 min.), prawidłowe zagęszczenie mieszanki zapewniające wiązanie betonu. Zabronione jest dolewanie wody do wymieszanego i zagęszczonego betonu, gdyż osłabia to jego jakość. Daszki z wykonanym kapinosem należy zamontować na mrozoodpornym kleju lub zaprawie cementowej a następnie dokładnie uszczelnić połączenia i szczeliny powstałe między daszkami oraz daszkami a bloczkami. Aby zabezpieczyć daszek przed zabrudzeniami, porostem mchu lub innymi czynnikami zaleca się pomalowanie go dobrą farbą do betonu.



4 IMPREGNACJA I KONSERWACJA
Po okresie schnięcia betonu należy wytrzeć resztki zabrudzeń z powierzchni bloczków. Po uprzednim osuszeniu wszystkich elementów należy zaimpregnować ogrodzenie preparatem dobrej jakości – ma to ogromny wpływ na zabezpieczenie ogrodzenia przed wilgocią oraz zmniejszenie jego nasiąkliwości. Teraz można przystąpić do montażu bram, furtek, przeseł.



Joniec

F.P.U.H. JONIEC
Mieczysław Joniec
34-650 Tymbark 109
tel./faks 18 332 55 38, tel. kom. 602 539 182
www.joniec.pl

1 WYBÓR WYKONAWCY

Wybór wykonawcy nie jest, wbrew pozorom, sprawą łatwą. Koszt usługi wykonawczej często przewyższa cenę materiału do budowy ogrodzenia, więc warto postarać się, aby zlecone prace wykonane były profesjonalnie i bez zarzutu. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, dzięki którym właściwie i kompetentnie opracuje sposób i harmonogram budowy uwzględniając wszystkie parametry takie, jak: miejsce budowy, rodzaj gruntu, bezpośrednie otoczenie, pora roku, itp. Wykonawca musi pracować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z przepisami Ustawy Prawo Budowlane. Warto spytać o referencje i doświadczenie, aby móc cieszyć się zbudowanym ogrodzeniem przez długie lata.



2 WYBÓR OGRODZENIA

Ogrodzenie warto dopasować do stylu w jakim zbudowany jest dom. Jeśli architektura domu jest klasyczna i spokojna to dobrym wyborem będzie ogrodzenie łupane GORC. Łupana powierzchnia bloczków nada-

je ogrodzeniu niepowtarzalnego i szlachetnego wyglądu. Osoby ceniące tradycyjny wygląd z pewnością zainteresują systemy ogrodzeniowe ASTRA, które charakteryzuje się czystością i prostotą formy. Osoby lubiące lekką awangardę polubią systemy MODYŃ lub ROUND, których wygląd sprawia, że otoczenie domu ma indywidualny i oryginalny charakter. Paleta barw oferowana przez firmę JONIEC umożliwia dopasowanie ogrodzenia do koloru elewacji, dachu czy innego elementu otoczenia.

3 BUDOWA OGRODZENIA

Ławy fundamentu należy wykonać na głębokości poniżej strefy przemarzania gruntu dla danego regionu. Nie warto lekceważyć tego parametru, gdyż zamarzająca w zimie woda gruntowa powoduje uszkodzenia fundamentu, a co za tym idzie całego ogrodzenia. Podczas budowy fundamentu warto uwzględnić następujące wytyczne: w ławach wykonać dylatację pionową co 10–15 metrów, aby zapobiec pękaniu betonu wskutek nadmiernych naprężeń; w fundamencie ułożyć poziome zbrojenie, które dodatkowo usztywni fundament; w miejscu planowanych słupków ułożyć zbrojenie pionowe. Na fundamencie należy położyć izolację poziomą, która zabezpieczy ogrodzenie przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu – izolacja znacząco zapobiegnie wystąpieniu wykwitów wapniowych oraz pęknięciom spowodowanych mrozem. Bloczki, z których budujemy ogrodzenie należy układać tak, aby ściśle do siebie przylegały oraz aby nie było odchyleń w pionie i poziomie.