



Dostępna kolorystyka ramek o efekcie szkła



biały

czerwony

czarny

pomarańczowy

CHARAKTERYSTYKA

SERIA DECO

(system podtynkowy, modułowy)

Elementy:

- **łączniki:** bez podświetlenia i z podświetleniem po zakupieniu modułu podświetlającego (jednobiegunowe, świecznikowe, schodowe, zwierne: dzwonek i światło, krzyżowe, dwubiegunowe, jednobiegunowe ze schodowym, podwójne schodowe), żaluzjowe, hotelowe; również możliwość zabudowy jako łączniki o stopniu ochrony IP44
- **gniazda:** pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP44, gniazda DATA z uziemieniem, z kluczem; wszystkie gniazda z przesłonami torów prądowych
- **gniazda specjalne:** komputerowe (pojedyncze i podwójne), telefoniczne (pojedyncze i podwójne), komputerowo-telefoniczne, antenowe (pojedyncze i podwójne typu F, TV), abonenckie RTV i RTV-SAT (końcowe i przelotowe, z dwoma wyjściami SAT), głośnikowe (pojedyncze i podwójne, typu BANAN), HDMI (pojedyncze i podwójne), RCA (pojedyncze i podwójne), BNC

Akcesoria: ramki uniwersalne do poziomego i pionowego montażu mechanizmów (od pojedynczej do pięciokrotnej), moduł podświetlający do łączników, uszczelniacz (IP44) do łączników, ramka pośrednia (IP44) do łączników, kondensator do świetlówek energooszczędnych i LED

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16, 10X

Stopień ochrony: IP20, IP44

Kolory: biały, beżowy, grafitowy; kolory metalizowane: srebrny, złoty, brązowy
Zaciski: śrubowe

Wymiary [mm]: 90,2 x 90,2 (łączniki, gniazda, ramka pojedyncza)

NOWOŚĆ! Seria DECO została uzupełniona o dodatkowe, wyjątkowe ramki uniwersalne, do poziomego i pionowego montażu mechanizmów; w sprzedaży dostępne są ramki o efekcie szkła w wielkościach od pojedynczej do pięciokrotnej; kolory efektów szkła: biały, czerwony, czarny, pomarańczowy

SERIA TREND

(system podtynkowy, modułowy)

Elementy:

- **łączniki:** bez podświetlenia i z podświetleniem (jednobiegunowe, świecznikowe, schodowe, zwierne: dzwonek i światło, krzyżowe, dwubiegunowe, jednobiegunowe ze schodowym, podwójne schodowe), żaluzjowe, regulatory oświetlenia, sterowniki roletowe, hotelowe
- **gniazda:** pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, typu SCHUKO, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP44, gniazda DATA z uziemieniem, z kluczem; wszystkie gniazda z przesłonami torów prądowych
- **gniazda specjalne:** komputerowe (pojedyncze i podwójne), telefoniczne (pojedyncze i podwójne), komputerowo-telefoniczne, antenowe (pojedyncze i podwójne typu F, TV), abonenckie RTV i RTV-SAT (końcowe i przelotowe, z dwoma wyjściami SAT), głośnikowe



Łącznik jednobiegunowy z serii TREND, kolor grafitowy



Gniazdo pojedyncze z serii LOGO, kolor srebrny metalik



Gniazdo pojedyncze z klapką dymną z serii JUNIOR, kolor biały

(pojedyncze i podwójne, typu BANAN), HDMI (pojedyncze i podwójne), RCA (pojedyncze i podwójne), BNC

Akcesoria: ramki poziome i pionowe (od pojedynczej do pięciokrotnej), zaślepka do ramki, kondensator do świetlówek energooszczędnych i LED

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16, 10X

Stopień ochrony: IP20, IP44 (gniazda)

Kolory: biały, beżowy, srebrny, złoty, brązowy, grafitowy; kolory metalizowane: srebrny, złoty, brązowy; okleiny: ciemny mahoń, jasny mahoń, sosna

Zaciski: śrubowe

Wymiary [mm]: 88,2x80,0 (łączniki, gniazda, ramka pojedyncza)

SERIA LOGO

(system podtylnkowy, modułowy)

Elementy:

● **łączniki:** bez podświetlenia i z podświetleniem (jednobiegunowe, świecznikowe, schodowe, zwierne: dzwonek i światło, krzyżowe, dwubiegunowe, jednobiegunowe ze schodowym, podwójne schodowe), żaluzjowe, regulatory oświetlenia, sterowniki roletowe, hotelowe

● **gniazda:** pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, typu SCHUKO, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP44, gniazda DATA z uziemieniem, z kluczem; wszystkie gniazda z przesłonami torów prądowych

● **gniazda specjalne:** komputerowe (pojedyncze i podwójne), telefoniczne (pojedyncze i podwójne), komputerowo-telefoniczne, antenowe (pojedyncze i podwójne typu F, TV), abonanckie RTV i RTV-SAT (końcowe i przelotowe, z dwoma wyjściami SAT), głośnikowe

(pojedyncze i podwójne, typu BANAN), HDMI (pojedyncze i podwójne), RCA (pojedyncze i podwójne), BNC

Akcesoria: ramki poziome (od pojedynczej do poczwórnej), zaślepka do ramki, kondensator do świetlówek energooszczędnych i LED

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16, 10X

Stopień ochrony: IP20, IP44 (gniazda)

Kolory: biały, beżowy; kolory metalizowane: srebrny, złoty, brązowy

Zaciski: śrubowe

Wymiary [mm]: 82,0x82,0 (łączniki, gniazda, ramka pojedyncza)

SERIA LIZA, LIZA LUX

(system podtylnkowy, monoblok)

Elementy:

● **łączniki:** z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, świecznikowe, schodowe pojedyncze i podwójne, zwierne dzwonek: pojedynczy i podwójny, zwierne światło, krzyżowe, żaluzjowe)

● **gniazda:** z uziemieniem i bez uziemienia (pojedyncze i podwójne), typu SCHUKO, bryzgoszczelne IP44, wszystkie gniazda serii DONA dostępne z przesłonami torów prądowych

● **gniazda pozostałe:** komputerowe (pojedyncze i podwójne), telefoniczne (pojedyncze i podwójne), telefoniczno-komputerowe, antenowe RTV (przelotowe i końcowe), RTV-SAT (przelotowe i końcowe)

Akcesoria: puszki ściennie do montażu elementów serii LIZA

Kolory: biały, beżowy, zielony, błękitny, brązowy, metalizowane: srebrny, złoty oraz okleiny drewnopodobne: ciemny mahoń, jasny mahoń, sosna, motywy dziecięce

SERIA JUNIOR i SENIOR

(system natynkowy, hermetyczny)

Elementy:

● **łączniki:** z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, świecznikowe, schodowe pojedyncze i podwójne, zwierne dzwonek pojedynczy i podwójny, zwierne światło, krzyżowe)

● **gniazda:** z uziemieniem (pojedyncze, podwójne i potrójne), typu SCHUKO, z pokrywą dymną lub białą, wszystkie gniazda serii JUNIOR dostępne z przesłonami torów prądowych

Akcesoria: puszki do montażu elementów (łącznik i gniazdo) w pionie lub poziomie

Kolory: biały, szary, brązowy

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj pochodzenia: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów

Aprobata i certyfikaty: Certyfikat Jakości zgodny z wymaganiami normy: ISO 9001:2008; wszystkie produkty posiadają wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności, znak bezpieczeństwa, znak CE

Pozostała oferta: obudowy bezpiecznikowe – rozdzielnice niskonapięciowe, puszki hermetyczne ze złączkami i bez, wtyczki kątowe, złączki śrubowe



■ **KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. z o. o.**

ul. Wrzesińska 29, 62-330 Nekla

tel. 61 438 64 95, faks 61 438 64 94, www.karlik.pl, e-mail: karlik@karlik.pl