



- **by-pass i filtr mechaniczny** – wbudowany by-pass i samoczyszczący się filtr mechaniczny
- **wybór preferencji** – dwa tryby ustawień – sterowanie czasowe i objętościowe
- **technologia i jakość amerykańska** – 10 lat gwarancji na złoża filtracyjne
- **małe rozmiary – duże możliwości** – Waterboss 700 znajduje zastosowanie również w niewielkich mieszkaniach
- **estetyka i trwałość wykonania** – Waterboss 700 i 900 został wykonany z wysokiej jakości materiałów, które nie wydzielają do wody niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska substancji.



CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE

Domowe stacje uzdatniania wody serii **AQUAPHOR WaterBoss** to nowoczesne filtry do wody o właściwościach zmiękczających, odżelaziających i odmanganiających wodę; mogą być stosowane zarówno przy własnym ujęciu wody, jak i do filtrowania wody z miejskich sieci wodociągowych; są wygodne w użytkowaniu ze względu na swoją długą żywotność i niezawodność; automatyczna regeneracja przy użyciu soli i wody, bez wymiany wkładów filtrujących; usuwają twardość wody, zawarte w wodzie żelazo, mangan zapobiegając tworzeniu się kamienia kotłowego

ZALETY

- **trzy filtry w jednym** – jedyny filtr z wbudowanym filtrem mechanicznym, posiadający najwyższe w swojej kategorii parametry w zakresie zmiękczania i odżelaziania wody
- **kompaktowa obudowa** – zbiornik solanki i butla ze złożem w jednej kompaktowej obudowie
- **niskie koszty eksploatacji** – niskie zużycie wody i soli w procesie regeneracji złoża
- **bezpieczeństwo i niezawodność** – bezpieczny system, zapobiegający przelaniu się wody



WaterBoss 900

Wydajność robocza [m³/h]: 1,8
Rodzaj wyświetlacza: elektroniczny 4-przy-ciskowy
Średnica przyłącza [Ø]: 3/4
Zasilanie elektryczne [V/Hz]: 12/50
Waga brutto [kg]: 48
Wymiary (dł./szer./wys.) [cm]: 37,5/47,6/78,1
Maks. twardość wody [mg/l]: 1550
System regeneracji złoża: przeciwwprądowy
Ciśnienie wody (min./maks.) [atm]: 1,3/8,2
Temperatura wody (min./maks.) [°C]: 3/49

WaterBoss 700

Wydajność robocza [m³/h]: 1,5
Rodzaj wyświetlacza: elektroniczny 4-przy-ciskowy
Średnica przyłącza [Ø]: 3/4
Zasilanie elektryczne [V/Hz]: 12/50
Waga brutto [kg]: 39
Wymiary (dł./szer./wys.) [cm]: 37,5/47,6/65,4
Maks. twardość wody [mg/l]: 1200
System regeneracji złoża: przeciwwprądowy
Ciśnienie wody (min./maks.) [atm]: 1,3/8,2
Temperatura wody (min./maks.) [°C]: 3/49

WaterBoss
water softener

■ **AQUAPHOR POLAND Sp. z o.o.**

ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa

tel. 22 870 24 32, faks 22 616 25 83, www.aquaphor.pl, e-mail: aquaphor@aquaphor.pl