

CZARNA MAMBA



**czarna
mamba**

Nowa marka termozgrzewalnych pap dachowych

CZARNA MAMBA to kilkanaście pap do krycia i renowacji dachów płaskich. Szeroki asortyment został wybrany na podstawie szczegółowych badań rynku. Papy „Czarna mamba” zostały podzielony na trzy grupy produktów.

Papy CZARNA MAMBA SBS MAX

Są to najwyższej jakości papy modyfikowane SBS. Wśród nich znajdują się papy podkładowe i nawierzchniowe, zarówno jednowarstwowe jak i do pokryć wielowarstwowych. Papy CZARNA MAMBA SBS MAX są elastyczne do temperatury minus 20 stopni Celsjusza. Ich grubość wynosi od 4,0 do 5,2 milimetra. Papy CZARNA MAMBA SBS MAX są produkowane na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze od 160 do 250 gramów na metr kwadratowy. Wysoka jakość osnowy pozwala na montaż mechaniczny pap podkładowych z tej serii. Producent udziela na nie 10 letniej gwarancji.

Papy nawierzchniowe z tej grupy stosowane są do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Stosuje się je do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych. Papa podkładowa stanowi warstwę podkładową wielowarstwowych pokryć dachowych. Można ją stosować do izolacji technicznych fundamentów, tarasów, balkonów itp.

Papy CZARNA MAMBA SBS PLUS

Materiał z dodatkiem SBS oznaczony został jako CZARNA MAMBA SBS PLUS. Do wyboru są papy nawierzchniowe i podkładowe. Są one elastyczne w temperaturze do minus 5 stopni Celsjusza. Ich grubość wynosi od 3,3 do 5,2 milimetra. Papy CZARNA MAMBA SBS PLUS są produkowane na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze od 160 do 200 gramów na

metr kwadratowy, co w przypadku pap podkładowych pozwala na montaż mechaniczny. Gwarancja producenta wynosi w tym przypadku od 7 do 10 lat.

Papy nawierzchniowe z tej grupy stosowane są do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Stosuje się je do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych. Papa podkładowa stanowi warstwę podkładową wielowarstwowych pokryć dachowych. Można ją stosować do izolacji technicznych fundamentów, tarasów, balkonów itp.

Papy CZARNA MAMBA

Papy oksydowane noszą markę CZARNA MAMBA. Mają one najlepszy stosunek jakości do ceny. Ich grubość wynosi od 3,0 do 5,2 milimetra. Papy CZARNA MAMBA są produkowane na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 gramów na metr kwadratowy lub na osnowie z welonu szklanego o gramaturze 60 gramów na metr kwadratowy. Gwarancja na papy CZARNA MAMBA wynosi od 3 do 5 lat.

Papy nawierzchniowe z tej grupy stosowane są do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę o grubości 5,2 mm można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych. Papy podkładowe stanowią warstwę podkładową wielowarstwowych pokryć dachowych.

CZARNA MAMBA ma trzy kolory – szary (podstawowy), czerwony i zielony. Na specjalne zamówienie papa może być dostarczona w każdym innym, dostępnym kolorze posypki.



CZARNA MAMBA jest produkowana na najnowocześniejszej linii technologicznej dostarczonej przez firmę Reiser – renomowanego producenta maszyn do produkcji pap bitumicznych. W pełni zautomatyzowana linia produkcyjna zapewnia utrzymanie najwyższych parametrów technicznych materiału.

Papy CZARNA MAMBA mają wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do rynku.



Producent

Swisspor Polska sp. z o.o.

ul. Krocymiech 2

32-500 Chrzanów

tel. 032 625 72 50

e-mail: info@swisspor.pl

www.swisspor.pl

