



## ZASTOSOWANIE

W domowych i przemysłowych instalacjach wodnych (pompy głębinowe i hydroforowe); wykorzystywane podczas przemieszczania ścieków i wody brudnej (pompy zatapialne)

## CHARAKTERYSTYKA

### Cechy szczególne:

- **pompy ogrodowe samozasysające JE** – uszczelnienie ślizgowe wału, uchwyt przenośny, cicha praca
- **pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej BEST** – podwójne uszczelnienie (ślizgowe wału z komorą olejową BEST 2-5), praca ciągła przy częściowym zanurzeniu, automatyczna praca z wyłącznikiem pływakowym
- **pompy zatapialne do ścieków RIGHT, DW, DML** – podwójne uszczelnienie ślizgowe wału z komorą olejową, wirnik VORTEX (DW

VOX) lub jednokanałowy, automatyczna praca z wyłącznikiem pływakowym

- **pompy zatapialne do wody czystej IDROGO** – automatyczna praca z wyłącznikiem pływakowym, zastosowanie w studniach cembrowych oraz otwartych zbiornikach
- **pompy odśrodkowe CD, 3M/3S, MD/MMD, DWO** – uszczelnienie ślizgowe (różne wykonania materiałowe)
- **zestawy hydroforowe** – możliwość montażu pomp pionowych lub poziomych, z falownikiem lub bez

## INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Włochy, Tajwan, Hiszpania

**Dystrybucja:** poprzez sieć dystrybutorów

**Gwarancja:** 24 miesiące

**Aprobaty i certyfikaty:** ISO 9001, Deklaracja Zgodności, Attest PZH (CD, EVM, 3M/3S, SF6, 6-8 BHE, DWO), ATEX (3S, EVM)

**Usługi:** transport, doradztwo techniczne, projektowanie, serwis, bezpłatne szkolenia dla projektantów, wykonawców i handlowców

### NOWOŚĆ

**Pompy EVMS** – zmodernizowany typoszereg pomp wielostopniowych, pionowych. Opatentowana konstrukcja wirników „Shurricane” zwiększająca trwałość elementów pompy i silnika.

● **seria DS** – pompy z półotwartym wirnikiem, do pompowania brudnej wody (Q = 6-75 m<sup>3</sup>/h, H = 7-37 m, wolny przelot 5-8 mm)

● **seria DVS** – pompy z wirnikiem „semi-vortex”, do pompowania brudnej wody oraz ścieków (Q = 6-60 m<sup>3</sup>/h, H = 7-23 m, wolny przelot 32-65 mm)

● **seria DL** – pompy z półotwartym wirnikiem „non-clog”, do pompowania ścieków (Q = 6-780 m<sup>3</sup>/h, H = 7-44 m, wolny przelot 35-90 mm, możliwość pompowania zanieczyszczeń długowłóknistych do 600 mm)



TYP	RODZAJ CZYNNIKA	MAKS. TEMP. CZYNNIKA [°C]	WYDAJNOŚĆ [m <sup>3</sup> /h]	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [m]	MOC [kW]	ZASILANIE [V]	MATERIAŁ
Pompy ogrodowe samozasysające JE	czysta woda	+45	do 4,5	do 59	0,6-1,1	230	stal nierdzewna, noryl
Pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej BEST	woda zanieczyszczona, zanieczyszczenia do 18 mm	+50	do 24	do 20	1,5	230, 400	stal nierdzewna
Pompy zatapialne do ścieków RIGHT, DW, DML, DL	ścieki i osady, zanieczyszczenia do 35 mm (RIGHT), do 50 mm (DW), do 76 mm (DML) oraz do 90 mm (DL)	+40	0-18 (RIGHT), 0-52 (DW), 0-350 (DML), 0-780 (DL)	do 10,5 (RIGHT), do 22 (DW), do 39 (DML), do 43 (DL)	do 0,75 (RIGHT), do 2,2 (DW), do 22 (DML) oraz do 45 (DL)		stal nierdzewna (RIGHT, DW), żeliwo (DML oraz DL)
Pompy zatapialne do wody czystej IDROGO		+40	0-7,2	do 83	do 1,5		stal nierdzewna, noryl
Pompy głębinowe WINNER 4*, 4BHS, SF6*, 6-8BHE	czysta woda	+40 (WINNER), +30 (4BHS, SF6, 6-8BHE)	0-20 (WINNER), 0-18 (4BHS), 0-60 (SF6) 30-130 (6-8BHE)	do 240 (WINNER), do 260 (4BHS), do 370 (SF6) do 500 (6-8BHE)	230, 400 0,25-15, 2,2-110 (6-8BHE)		korpus i wał – stal nierdzewna, wirnik – noryl (WINNER, SF6); korpus, wał i wirnik – stal nierdzewna (4BHS, 6-8BHE)
Pompy odśrodkowe CD, 3M/3S, MD/MMD, DWO	woda zanieczyszczona, wielkość zanieczyszczeń do 19 mm (DWO), czysta woda (pozostałe)	+110	0-15 (CD), 0-250 (3M/3S), 0-110 (MD/MMD), 0-65 (DWO)	do 72 (CD), do 90 (3M/3S), do 60 (MD/MMD), do 19 (DWO)	do 3,7 (CD), do 55 (3M/3S), do 22 (MD/MMD), do 3 (DWO)		żeliwo (MD), stal nierdzewna (pozostałe)
Pompy wielostopniowe EVMS(S)	czysta woda	+120	do 85	do 290	do 37	400	stal nierdzewna
Zestawy hydroforowe		+45	do 360	do 146	do 6x15		

## EBARA POMPY POLSKA Sp. z o.o.

ul. Działkowa 115, 02-234 Warszawa, tel./faks 22 390 99 20, www.ebara.com.pl, e-mail: ebara@ebara.com.pl



# Dowolny silnik, w dowolnym miejscu.

**EVMS**  
**Pompy pionowe**  
**wielostopniowe**  
**EBARA**



Japanese Technology since 1912



**EBARA POMPY POLSKA Sp. z o.o.**

02-234 Warszawa  
ul. Działkowa 115  
Tel. 22 3909920, fax 22 3909929  
e-mail: [ebara@ebara.com.pl](mailto:ebara@ebara.com.pl)  
[www.ebaraeurope.com](http://www.ebaraeurope.com), [www.ebara.com.pl](http://www.ebara.com.pl)

**EBARA Pumps Europe S.p.A.**

Address: Via Pacinotti, 32  
36040 Brendola (Vicenza), ITALY  
Phone +39 0444 706811 - Fax +39 0444 405811  
e-mail: [marketing@ebaraeurope.com](mailto:marketing@ebaraeurope.com)  
URL: [www.ebaraeurope.com](http://www.ebaraeurope.com)

