

Pompy do domu i ogrodu

CECHY SZCZEGÓLNE

- pompy ogrodowe samozasysające JE – uszczelnienie mechaniczne wału, uchwyt przenośny, cicha praca
- pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej BEST – podwójne uszczelnienie ślizgowe wału z komorą olejową, praca ciągła przy częściowym zanurzeniu, automatyczna praca z wyłącznikiem pływakowym
- pompy zatapialne do ścieków RIGHT, DW, DML – podwójne uszczelnienie ślizgowe wału z komorą olejową, wirnik VORTEX lub jednokanałowy, automatyczna praca z wyłącznikiem pływakowym
- pompy głębinowe do wody czystej IDROGO – automatyczna praca z wyłącznikiem pływakowym, zastosowanie w studniach cembrowych oraz otwartych zbiornikach
- pompy odśrodkowe CD, 3M/3S, MD, DWO – uszczelnienie ślizgowe (różne wykonania materiałowe)
- zestawy hydroforowe – możliwość montażu pomp pionowych lub poziomych, z falownikiem lub bez.



EBARA POMPY POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Mińska 63, 03-828 Warszawa
 tel./faks 022 330 81 18
 www.ebara.com.pl
 e-mail: ebara@poczta.onet.pl

TYP	RODZAJ CZYNNIKA	MAKS. TEMP. CZYNNIKA [°C]	WYDAJNOŚĆ [m³/h]	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [m]	MOC [kW]	ZASILANIE [V]	MATERIAŁ
Pompy ogrodowe samozasysające JE	czysta woda	+45	do 4,5	do 59	0,6-1,1	230	stal nierdzewna, noryl
Pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej BEST	woda zanieczyszczonej, zanieczyszczenia do 18 mm	+50	do 24	do 20	1,5	230, 400	stal nierdzewna
Pompy zatapialne do ścieków RIGHT, DW, DML	ścieki i osady, zanieczyszczenia do 35 mm (RIGHT), do 50 mm (DW), do 76 mm (DML)	+50	0-18 (RIGHT), 0-52 (DW), 0-240 (DML)	do 10,5 (RIGHT) do 22 (DW), do 25 (DML)	do 0,75 (RIGHT) do 2,2 (DW), do 15 (DML)		stal nierdzewna (RIGHT, DW), żeliwo (DML)
Pompy głębinowe do wody czystej IDROGO	czysta woda	+40	0-7,2	do 83	do 1,5		stal nierdzewna, noryl
Pompy głębinowe WINNER 4", 4BHS, SF6"	czysta woda	+40 (WINNER) +30 (4BHS, SF6)	0-20 (WINNER), 0-18 (4BHS), 0-60 (SF6)	do 240 (WINNER), do 260 (4BHS), do 370 (SF6)	0,25-15		korpus i wał - stal nierdzewna, wirnik - noryl (WINNER, SF6); korpus, wał i wirnik - stal nierdzewna (4BHS)
Pompy odśrodkowe CD, 3M/3S MD, DWO	woda zanieczyszczonej, wielkość zanieczyszczeń do 19 mm (DWO), czysta woda (pozostałe)	+110	0-15 (CD), 0-135 (3M/3S), 0-110 (MD), 0-65 (DWO)	do 72 (CD), do 70 (3M/3S), do 60 (MD), do 19 (DWO)	do 3,7 (CD), do 22 (3M/3S), do 22 (MD), do 3 (DWO)		żeliwo (MD), stal nierdzewna (pozostałe)
Pompy wielostopniowe EVM	czysta woda	+120	do 75	do 250	do 15		stal nierdzewna
Zestawy hydroforowe	czysta woda	+45	do 360	do 146	do 6x15		

Pompy firmy Ebara, przeznaczone do domowych i przemysłowych instalacji wodnych, a także do wypompowywania brudnej wody oraz ścieków bytowych