



Blachodachówka jest doskonałym wyborem jeśli zależy nam na trwałym i szczelnym pokryciu w dobrej, przystępnej cenie. Prezentują się elegancko na dachu, są lekkie i proste w montażu, a gwarancja sięga kilkudziesięciu lat. Jednak blachodachówka blachodachówce nierówna. Co wziąć pod uwagę przy wyborze?

Pierwsze na co zwracamy uwagę to rodzaj przetłoczenia. Tutaj wybór jest bardzo subiektywny – kierujemy się własnymi upodobaniami oraz stylem w jakim jest zbudowany nasz dom. Firma Blachy Pruszyński ma w swojej ofercie pokrycia w stylu tradycyjnym typu MODUS, jak również nowoczesnym np. dostępna w wersji panelowej oraz ciętej na wymiar blachodachówka REN. Następnym krokiem jest dobór koloru oraz rodzaju powłoki. W zależności od tego czy wolicymy połyskujące wykończenia czy matowe, mamy kilka możliwości. Powłoka może być poliesterowa o grubości 25 µm. W tym przypadku mamy szeroki wybór jeśli chodzi o kolorystykę. Z kolei powłoka poliuretanowa zapewni nam lepszą trwałość dzięki – ma ona grubość aż 50 µm. Nowością firmy Blachy Pruszyński jest hybrydowa warstwa zabezpieczająca PURMAX. To połączenie poliestru i poliuretanu zapewnia długowieczność, przy stylowym, satynowym wykończeniu. Zanim jednak złożymy zamówienie – sprawdzimy warunki gwarancji.

Co obejmuje gwarancja?

Producenci blachodachówek udzielają gwarancji na różnych zasadach. Często obiecują wieloletnią gwarancję (nawet do 50 lat), jednak jej zasady są obwarowane spełnieniem konkretnych wymagań. Warto też przeczytać czego ona konkretnie dotyczy. Firma Blachy Pruszyński zapewnia 10-30 lat gwarancji na trwałość samej powłoki ochronnej, co zapewnia nam dach bez perforacji przez długie lata. Na wyborze pokrycia niestety się nie kończy – poza blachodachówką musimy dobrać akcesoria, takie jak obróbki blacharskie, rynny czy kominki wentylacyjne.

Ile powinna kosztować blachodachówka?

Może nam się wydawać, że blachodachówka jest rozwiązaniem stosunkowo tanim. Nie powinni-

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAKUPIE BLACHODACHÓWKI?



śmy jednak oszczędzać na stalowym pokryciu, bowiem każda naprawa to spory koszt. Warto postawić w tym przypadku na jakość. Kupno blachodachówki od sprawdzonego i renomowanego producenta jest jedyną słuszną decyzją. Wyroby Blachy Pruszyński przechodzą liczne badania w polskich i zagranicznych akredytowanych jednostkach badawczych. Na miejscu Zakładowa Kontrola Produkcji monitoruje na bieżąco jakość wytwarzanych materiałów. Profesjonalny dział reklamacji rozumie zażalenia klientów i rzetelnie podchodzi do każdej sprawy. Jeśli tylko dach został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną – nie ma powodów do zmartwień. Porównując ceny, zwróćmy uwagę czy dotyczy ona metra całkowitego czy metra efektywnego. Metr efektywny to faktyczny koszt za 1 m² połączenia, co znacznie lepiej obrazuje nam ile zapłacimy za produkt.

Co jeszcze należy sprawdzić?

Jeśli zamawiamy pokrycie u renomowanego producenta, możemy być pewni jakości materiału użytego do produkcji blachodachówki. Parametry na które warto zwrócić uwagę to: grubość rdzenia (który powinien wynosić minimum od 0,45-0,50 mm) oraz rodzaj powłoki (powłoki poliesterowe są mniej wytrzymałe niż powłoki poliuretanowe). Zweryfikujmy też pochodzenie stali – powinna ona pochodzić od renomowanych dostawców.

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: Pruszyński Sp. z o.o. – filie oraz partnerzy regionalni na terenie całego kraju

Aprobata i certyfikat: ITB nr AT-15-3464/2007, Attest Higieniczny PZH nr HK/B/0549/01/2009

Usługi: projektowanie, doradztwo techniczne, szkolenia, realizacja indywidualnych zamówień

Pozostała oferta:

- blachodachówki panelowe
- kasety ścienna, kasetony elewacyjne, panele ścienna
- płyty warstwowe ścienna i dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej o gęstości 120 kg/m³ oraz ze styropianu samogasnącego o gęstości 16,2 kg/m³
- płyty warstwowe ścienna i dachowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIRTECH
- płyty warstwowe IZOPIR
- płyty warstwowe AGROPIR
- blachy trapezowe: T6, T7, T8, T14, T18, T18DR, T20, T35E, T35EL, T40, T45, T50, T55, T60, T80, T92, T135, T150, T155, T160, T200
- metalowy system rynnowy NIAGARA
- kształtowniki typu Z, C i Σ
- obróbki blacharskie typowe i nietypowe, okna dachowe, akcesoria dachowe (uszczelki, folie, membrany, wkręty, gwoździe dekarские itp.)
- panele dachowe z rąbkiem stojącym

BEZ WIDOCZNYCH WKRĘTÓW



PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

adres do korespondencji: ul. Sokołowska 32b, 05-806 Komorów, Sokołów

tel. 22 738 60 00, faks 22 738 61 01, www.pruszynski.com.pl, e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl



Blachodachówka REN

Kształt (mniejsza skłonność do osadzania się zanieczyszczeń), bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne) umożliwiają zastosowanie blachodachówki „REN” w miejscach o dość wysokiej agresywności atmosfery pod względem korozyjnym. **Materiał:** stal pokryta powłoką metaliczną lub organiczną. **Powłoki:** poliester połysek/mat gruboziarnisty, poliuretan połysek PURLAK, mat PURMAT, hybryda PURMAX. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1192/700. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1105. **Długość modułu [mm]:** 350/400. **Wysokość profilu [mm]:** 25/30. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.



Blachodachówka panelowa MODUS

MODUS to blachodachówka docinana po krawędzi, dostępna jest w postaci jedno- i dwumodułowych paneli. Idealnie sprawdzają się jako pokrycia dachów o skomplikowanej postaci, gwarantując minimalną ilość odpadów. **Materiał:** blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Powłoki:** poliester połysek/mat gruboziarnisty, poliuretan połysek PURLAK, mat PURMAT, hybryda PURMAX. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1179/700. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1080. **Masa 1m² [kg]:** 4,7. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 9. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.



Panele dachowe REGLE

To nowe pokrycie w ofercie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali, zajazdów i restauracji o charakterze regionalnym. **Powłoki:** poliuretan połysek PURLAK, mat PURMAT, hybryda PURMAX. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1223/370. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1205. **Masa 1 m² [kg]:** 4,7. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 15. **Kolory:** PURLAK 5 kolorów; PURMAT 6 kolorów, PURMAX 4 kolory. **Gwarancja:** do 30 lat.



Blachodachówka panelowa TUR

Dostępna jest w postaci jedno- i dwumodułowych paneli. Nowy kształt to rozszerzenie dotychczasowej, najbogatszej na rynku oferty pokryć modułowych. **Materiał:** blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Powłoki:** poliester połysek/mat gruboziarnisty, poliuretan połysek PURLAK, mat PURMAT, hybryda PURMAX. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1198/700. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1150. **Masa 1 m² [kg]:** 4,7. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 9. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.



Panele dachowe z rąbkim stojącym

Produkt łączący tradycyjny wygląd z nowoczesnością. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu zamkowi łączenie odbywa się na zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Występuje w trzech rodzajach profilowań: płaskim, falistym i z przetłoczeniami wzdłużnymi. **Materiał:** blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Powłoki:** poliester połysek, mat gruboziarnisty, poliuretan połysek PURLAK i PURMAT, hybryda PURMAX. **Grubość [mm]:** 0,50/0,70. **Wymiary [szer./dł.] [mm]:** 510/(500-7000). **Wymiary krycia [mm]:** 510. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 8. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta kolorów RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.



Blachodachówka LOARA

Idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, budynków w zabudowie szeregowej, jak i wielorodzinnych. Powstała poprzez dopracowanie kształtu pokrycia panelowego TUR. Wyższe przetłoczenie jest interesującą kontynuacją serii, która cieszy się dużą popularnością wśród klientów. **Materiał:** stal pokryta powłoką metaliczną lub organiczną. **Powłoki:** poliester połysek/mat gruboziarnisty, poliuretan połysek PURLAK, mat PURMAT, hybryda PURMAX. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1187/700. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1120. **Długość modułu [mm]:** 350. **Wysokość profilu [mm]:** 25/30. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.