



# FAKRO®



## SCHODY STRYCHOWE SEGMENTOWE, NOŻYCOWE

SCHODY I BALUSTRADY



LWZ



LML



LST

Schody strychowe FAKRO to składane, wysuwane schody segmentowe lub nożycowe. Umożliwiają łatwe i bezpieczne wyjście na poddasze (strych). Po złożeniu „chowają się” w stropie, dzięki temu oszczędzamy miejsce w pomieszczeniu, w którym zostały zamontowane. Konstrukcja schodów oraz materiały użyte do produkcji gwarantują wygodne i bezpieczne korzystanie z pomieszczeń strychowych. System montażu umożliwia łatwe zamontowanie schodów, a także proste dopasowanie długości drabiny do wysokości pomieszczenia.

### Schody FAKRO charakteryzują się:

- funkcjonalnością
- trwałością
- wysokim komfortem użytkowania
- łatwym montażem
- wysokimi właściwościami termoizolacyjnymi
- doskonałą szczelnością

**Rodzaje:** składane lub wysuwane segmentowe oraz nożycowe

**Wymiary:** typowe lub na zamówienie (schody LWS, LWK)

### Materiał:

- drabinka – drewniana (LWS, LWK, LWZ, LWL, LWT, LTK, LDK, LWF), metalowa (LSF, LST, LSZ, LMS, LMK, LML, LMF)
- kłapa – termoizolacyjna typu sandwich o grubości: 36 mm (LWS, LWK, LWZ, LWL, LDK, LST, LSZ, LMS, LMK, LML) – wsp. przenikania ciepła  $U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ; termoizolacyjna typu sandwich o grubości: 66 mm (LTK) – wsp. przenikania ciepła  $U = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ; termoizolacyjna typu sandwich o grubości: 80 mm (LWT) – wsp. przenikania ciepła  $U = 0,51 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ; ognioodporna o grubości: 42 mm (LWF) – klasa odporności ogniowej  $EI_2 = 30$  minut – wsp. przenikania ciepła  $U = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , 54 mm (LSF) – klasa odporności ogniowej  $EI_2 = 60$  minut oraz 82 mm (LMF) – klasa odporności ogniowej  $EI_2 = 120$  minut
- skrzynka – drewniana (LWS, LWK, LWL, LTK, LWT, LDK, LWF, LMS, LMK, LST), metalowa rama połączona z drewnianą skrzynką (LWZ, LML, LSZ), metalowa (LMF, LSF)
- poręcz – metalowa (LWK, LWZ, LWL, LDK, LTK, LWT, LWF, LMK, LML, LMF)

**Wykończenie:** kłapa w kolorze beżowym (LWS, LMS), wiśniowym (LWF) lub białym (LWK, LWZ, LWL, LTK, LWT, LDK, LML, LMF, LSF, LST, LSZ,)

**Wyposażenie dodatkowe schodów strychowych:** barierka ochronna, stopki, kątowniki montażowe, luk górny, nadstawka, listwy wykończeniowe wykonane z litego drewna sosnowego lub PVC, metalowa poręcz w kolorze czerwonym, mechanizm odciążający, dodatkowy stopień, zestaw izolacyjny

### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska

**Dystrybucja:** bezpośrednia i pośrednia

**Gwarancja:** 3 lata

**Aprobata i certyfikaty:** klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej; raporty z badań oraz obliczenia współczynnika przenikania ciepła, **wszystkie typy schodów posiadają świadectwo badań na zgodność z normą EN 14975**

**Usługi:** doradztwo techniczne, realizacja zamówień nietypowych

■ FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144 A, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 444 04 44, faks 18 444 03 33, www.fakro.pl, e-mail: fakro@fakro.pl

baza.budujemydom.pl