

**WEŁNA MINERALNA URSA DO IZOLACJI  
TERMICZNEJ I AKUSTYCZNEJ.  
OD 20 LAT DBAMY O KOMFORT  
W TWOIM DOMU!**



**URSA GLASSWOOL**



**► ZASTOSOWANIE**

- dach skośny i poddasze
- stropy
- ścianka działowa
- budownictwo szkieletowe
- sufit podwieszany

**► ZALETY**

Doskonałe własności izolacyjne wełny utrzymują ciepło w pomieszczeniu w okresie zimowym oraz zapewniają przyjemny chłód w okresie upałów. URSA GLASSWOOL chroni również przed niechcianym hałasem, a jako materiał niepalny, o klasie reakcji na ogień (euroklasa) A1 skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia i rozwoju pożaru.

**► CHARAKTERYSTYKA**

**Współczynnik przewodzenia ciepła:**  $\lambda_0=0,032$  W/mK niezmienny w czasie

**Reakcja na ogień:** euroklasa A1 – niepalne

**Znamionowy opór dyfuzji pary wodnej:**  $\mu \approx 1,0$

**Klasa tolerancji grubości:** T3

**Opór właściwy przepływu powietrza:**  $\geq 5,0$  kPa s/m

**► INFORMACJE DODATKOWE**

Mata do izolacji cieplnej, ogniochronnej i akustycznej, z wełny mineralnej, wytrasowane linie ułatwiają docinanie materiału.

Materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na pleśń i grzyby, wykonany z włókien sprężystych – materiał skutecznie klinuje między krokiewmi się bez podwiązywania w zależności od rozstawu krokwi.

**20  
LAT W POLSCE  
URSA**



URSA Polska Sp. z o.o.  
ul. Armii Krajowej 12  
42-520 Dąbrowa Górnicza  
[www.ursa.pl](http://www.ursa.pl)  
e-mail: [ursa.polska@ursa.com](mailto:ursa.polska@ursa.com)