

# Niskoenergetyczny rekuperator RekuMINDER midi290FB/maxi400FB

## Charakterystyka ogólna

Rekuperator o trwałej i ergonomicznej budowie, bardzo przyjazny w eksploatacji.

Wyjątkowo zwarta i kompaktowa konstrukcja pozwala na korzystanie z urządzenia bez potrzeby zakupu dodatkowych elementów jak np. sterownik, filtry czy bypass.

Celowe wykorzystanie kanałów o średnicy  $\varnothing$  150 lub  $\varnothing$  200 mm obniża prędkości strumieni powietrza, a co za tym idzie poziom hałasu systemu, równocześnie ograniczając do minimum pobór mocy wentylatorów. **Możliwość montażu praktycznie w każdej pozycji!**

Zastosowanie produktu: domy jednorodzinne, mieszkania, obiekty komercyjne o kubaturze do: 400 m<sup>3</sup>/600 m<sup>3</sup>.

## Opis techniczny

Nowoczesna konstrukcja obrotowych przyłączy kanałowych zapewnia szybki i wygodny montaż oraz obniża opory hydrauliczne systemu, co w powiązaniu z układem kanałów  $\varnothing$ 150 lub  $\varnothing$  200 mm oraz niskoenergetycznymi wentylatorami jednostki z silnikami najnowszej generacji **EC/DC-komutowanymi elektronicznie** (pobór mocy: min. 14 W, maks. 163 W dla RM290 MIDI) oraz inteligentnym i bardzo elastycznym systemem sterowania wpływa na wysoką niezawodność i niski koszt eksploatacyjny układu rekuperacji.

## Zalety

- Rozbudowany system regulacji pozwala na zoptymalizowanie punktu pracy urządzenia przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu całego systemu.
- Łatwa możliwość dostosowania pracy jednostki do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- Wysoka energooszczędność do 90%.
- **Bardzo cicha praca: 19 dB (A).**
- Zautomatyzowana funkcja bypassa letniego i systemu odszraniania oraz „opcja kominkowa”.
- Łatwo dostępne filtry zmywalne EU3.
- Odporność na korozję.
- Możliwość podwieszania, montażu ściennego lub podłogowego.

## Informacje dodatkowe

**RekuMINDER** jest najnowocześniejszym systemem odzyskiwania ciepła, o wyjątkowej konstrukcji z polimeru ABS i kompozytu pianki poliamidowej. Jego prosta konstrukcja modułowa, łączona poprzez

zatrzaskiwanie, pozwala na szybki i łatwy montaż oraz demontaż urządzenia. Po zainstalowaniu rekuperatora, użytkownik ma możliwość zdalnej regulacji za pomocą wielofunkcyjnego panelu zdalnej regulacji z tygodniowym programatorem pracy. Filtr EU3 – dostępny bez otwierania obudowy.

**RekuMINDER** posiada certyfikaty: CE, LVD, EMC.

**RekuMINDER** midi 290



**Flop**® Zdrowa Wentylacja  
System Rok zał.1988

FLOP SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Kielczowska 64

51-315 Wrocław

tel. 071 325 14 20, 071 325 15 60

faks 071 325 34 00

www.flopsystem.pl

Skype: officeflop, e-mail: office@flopsystem.pl

## Kosztorys

RekuMINDER midi 290

7422 zł netto