

10 powodów, dla których warto stosować BOTAMENT® AE

Mata uszczelniająco-kompensująca

1. BOTAMENT® AE mata uszczelniająco – kompensująca jest uniwersalną izolacją przeznaczoną do wykonywania izolacji lub kompensowania naprężeń na powierzchniach podłogowych i ściennych. Nadaje się do stosowania na różnorodnych podłożach od mineralnych do anhydrytowych.
2. BOTAMENT® AE matę uszczelniająco – kompensującą można stosować na nośnych podłożach mieszanych jako warstwę kompensującą między okładziną ceramiczną lub kamieniem naturalnym. Dzięki temu można zniwelować powstające naprężenia występujące w podłożu i wywołane w następstwie tego szkody.
3. BOTAMENT® AE matę uszczelniająco – kompensującą można stosować w systemie z elastyczną zaprawą klejową BOTAMENT® M 10 Speed. Zastosowanie zaprawy klejowej M 10 Speed umożliwia przygotowanie izolacji pod okładzinę w około 90 minut. Czas realizowanej inwestycji zostaje zredukowany.
4. BOTAMENT® AE mata uszczelniająco – kompensująca doskonale nadaje się do stosowania na budowach, gdzie presja czasu, krótkie terminy determinują zakończenie inwestycji.
5. BOTAMENT® AE mata uszczelniająco – kompensująca posiada szerokie spektrum zastosowania od budownictwa indywidualnego do obiektów przemysłowych oraz obszarów narażonych na obciążenia chemiczne. Odpowiada klasie odporności A0, A, B0, C.
6. W porównaniu z mineralnymi zaprawami uszczelniającymi matę uszczelniająco – kompensującą BOTAMENT® AE układa się w jednym cyklu roboczym. Dlatego też, nie ma wątpliwości co do czasu schnięcia warstwy oraz wymaganej grubości.
7. Układając poszczególne pasma BOTAMENT® AE maty uszczelniająco-kompensującej należy wykonać zakład. Połączenie wykonuje się przy sprawdzonych w systemie zaprawach klejowych, nie ma konieczności zastosowania dodatkowych materiałów lub izolacji.
8. Ze względu na długi okres przydatności BOTAMENT® AE maty uszczelniająco – kompensującej, nie ma obaw związanych z przeterminowaniem produktu. Bez problemu można realizować inwestycję, której etapy wykonywane są w dużych odstępach czasu.
9. Do obróbki BOTAMENT® AE maty uszczelniająco – kompensującej nie są wymagane specjalistyczne narzędzia. Odpowiednie pasma można dociąć przy użyciu noża lub nożyczek. Nadrukowana na macie skala ułatwia odpowiednie odmierzenie i przycięcie produktu. BOTAMENT® AE matę uszczelniająco-kompensującą można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz np. na tarasach i balkonach. Zalecą tak wykonanej izolacji jest to, że nie trzeba jej chronić przed deszczem.

BOTAMENT® AE



IZOLACJA – WEWNĄTRZ



IZOLACJA – NA ZEWNĄTRZ



IZOLACJA I KOMPENSACJA



IZOLACJA POMIESZCZEŃ WELLNESS/SPA



OBSZARY PRZEMYSŁOWE



KUCHNIE PRZEMYSŁOWE

Biuro handlowe
tel. 61 286 45 20-33
faks 61 286 45 14

Biuro techniczne
tel. 61 286 45 17

Dział marketingu
tel. 61 286 45 11

ul. Prądyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., www.botament.pl, info@botament.pl

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE ■ ■ ■ ■