

sto

**STOCALCE DECO
– POWŁOKI DEKORACYJNE DO WNĘTRZ**

StoCalce Veneziano



StoCalce Marmorino



StoCalce Veneziano

Linia produktów mineralnych StoCalce Deco obejmuje cztery dekoracyjne masy szpachlowe na bazie wapna: StoCalceMarmorino, StoCalce Veneziano, StoCalce Fondo i StoCalce Effetto. Możliwości kreowania powierzchni ścian z kolekcją StoCalce Deco są prawie nieograniczone. Klasycznie, w stylu śródziemnomorskim lub nowoczesnie: używając jednego produktu, można tworzyć zróżnicowane powierzchnie – w zależności od wybranego narzędzia, odcienia koloru i techniki wykonania.

ZALETY

- Mineralne – z naturalnych, ekologicznych materiałów
- Dekoracyjne – możliwość uzyskania wielu różnorodnych efektów
- Zapewniają maksymalne oddychanie ścian
- Bez środków konserwujących – lepszy klimat wnętrza
- Wyjątkowo wytrzymałe – mogą być stosowane w różnych typach pomieszczeń
- Doskonale do nowych budynków i do renowacji

StoCalce Marmorino

Cienkowarstwowa, dekoracyjna powłoka tworząca bardzo gładkie powierzchnie o wyglądzie marmuru.



StoCalce Effetto

StoCalce Veneziano

Cienkowarstwowa, dekoracyjna powłoka tworząca powierzchnie o szlachetnym kamiennym wyglądzie, tzw. stiuk wenecki.

StoCalce Fondo

Wyglądająca masa szpachlowa. Eleganckie, matowe powierzchnie tej powłoki, opartej na mączce wapien-



StoCalce Fondo

nej i marmurowej, mogą być filcowane, gładzone lub dowolnie kształtowane za pomocą narzędzi do modelowania.

StoCalce Effetto

Matowa powłoka z dodatkiem cząstek naturalnej, złocistej miki.

**Sto sp. z o.o.**

ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa

tel. 22 511 61 00 (02), faks 22 511 61 01, www.sto.pl, e-mail: kontakt@sto.com



StoColor Lotusan. Elewacyjna farba z efektem lotosu o ekstremalnie zredukowanej przyczepności zabrudzeń, dzięki czemu elewacja oczyszcza się w czasie deszczu. **Zastosowanie:** ściany. **Sposób nanoszenia:** pędzel, wałek, natrysk. **Krotność malowania:** 2. **Właściwości:** odporność na działanie wody, alg i grzybów. **Kolory:** biała, barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor. **Wydajność [m²/l]:** do 3. **Pojemność [l]:** 15.



StoColor Climasan. Aktywna farba fotokatalityczna do wnętrza, redukująca nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje. **Zastosowanie:** ściany i sufity. **Sposób nanoszenia:** pędzel, wałek, natrysk. **Krotność malowania:** 2. **Właściwości:** wysoki stopień bieli, bardzo dobra zdolność krycia, odporność na szorowanie na mokro – klasa 2, brak substancji wywołujących efekt foggingu. **Kolory:** biała, wybrane kolory systemu StoColor. **Wydajność [m²/l]:** do 3,5. **Pojemność [l]:** 15.



StoColor Titanium. Wewnętrzna farba dyspersyjna o wysokiej sile krycia, głęboko matowa. **Zastosowanie:** ściany i sufity. **Sposób nanoszenia:** pędzel, wałek, natrysk. **Krotność malowania:** 2. **Właściwości:** wysoki stopień bieli, bardzo dobra zdolność krycia (klasa 1) i wysoka odporność na szorowanie na mokro (klasa 1); bez efektu foggingu; doskonała na powierzchni o dużych obciążeniach mechanicznych. **Kolory:** biały+paleta systemu StoColor. **Wydajność [m²/l]:** do 4. **Opakowanie:** 15 l.



StoColor Rapid. Wewnętrzna farba dyspersyjna o wysokiej sile krycia, matowa lub satynowa. **Zastosowanie:** ściany i sufity. **Sposób nanoszenia:** pędzel, wałek, natrysk. **Krotność malowania:** 1-2. **Właściwości:** wysoki stopień bieli, bardzo dobra zdolność krycia już przy jednokrotnym malowaniu, brak substancji wywołujących efekt foggingu. **Kolory:** biała, barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor (kolory pastelowe). **Wydajność [m²/l]:** do 8. **Pojemność [l]:** 15.



StoColor Opticryl. Wewnętrzna farba lateksowa o wysokiej sile krycia, w czterech wariantach połysku. **Zastosowanie:** ściany i sufity. **Sposób nanoszenia:** pędzel, wałek, natrysk. **Krotność malowania:** 2. **Właściwości:** wysoki stopień bieli, dobra zdolność krycia (klasa 2) i wysoka odporność na szorowanie na mokro (klasa 1); bez efektu foggingu; zalecana do kuchni, łazienek, pokoi dziecięcych i klatek schodowych. **Kolory:** biały+paleta systemu StoColor. **Wydajność [m²/l]:** do ok. 4. **Opakowanie:** 15 l.



StoColor In. Uniwersalna farba dyspersyjna do wnętrza, głęboko matowa. **Zastosowanie:** ściany i sufity. **Sposób nanoszenia:** pędzel, wałek, natrysk. **Krotność malowania:** 2. **Właściwości:** dobra zdolność krycia (klasa 2) i odporność na szorowanie na mokro (klasa 3), nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu. **Kolory:** biała, barwiona w pełnym zakresie systemu StoColor. **Wydajność [m²/l]:** do 4. **Opakowanie:** 15 l.



StoCalce Marmorino. Ekologiczna, mineralna, dekoracyjna masa szpachlowa na bazie wapna. **Zastosowanie:** ściany. **Sposób nanoszenia:** paca. **Krotność malowania:** 2-3. **Właściwości:** gładka o jedwabistym połysku (efekt marmuru); wysoka paroprzepuszczalność; różne techniki obróbki i swobodne kreowanie końcowego efektu. **Kolory:** kolekcja kolorystyczna StoCalce. **Wydajność [m²/kg]:** do 2,5. **Opakowanie:** 5 kg i 25 kg.



StoCalce Veneziano. Ekologiczna, mineralna, dekoracyjna masa szpachlowa na bazie wapna, drobnoziarnista. **Zastosowanie:** ściany. **Sposób nanoszenia:** paca. **Krotność malowania:** 2. **Właściwości:** gładka i matowa (efekt kamienia); wysoka paroprzepuszczalność; różne techniki obróbki i swobodne kreowanie końcowego efektu. **Kolory:** biały+barwnik StoLook Punto F (kolekcja kolorystyczna StoCalce). **Wydajność [m²/kg]:** do 1,25. **Opakowanie:** 10 kg i 20 kg.



StoColor Metallic. Dyspersyjna powłoka malarska z efektem metalicznym, na elewację i do wnętrza. **Zastosowanie:** ściany. **Sposób nanoszenia:** pędzel lub wałek. **Krotność malowania:** 2. **Właściwości:** gładka z efektem metalicznym; wysoka odporność mechaniczna i na działanie wody. **Kolory:** 60 odcieni kolekcji kolorystycznej StoColor Metallic. **Wydajność [m²/l]:** do 3. **Opakowanie:** 5 l lub 10 l.