

## Podłogi drewniane Royal Floor



### Charakterystyka ogólna

Wysokiej jakości podłogi drewniane Royal Floor stanowią doskonały wybór dla każdego, kto lubi czuć bliskość z naturą. Wykonane z drewna starannie wybranego, we wzorach z całego świata, gwarantują satysfakcję na długie lata. Królewska deska Royal Floor jest 7-krotnie lakierowana najwyższej jakości lakierem firmy Bona, firmy z 80-letnim doświadczeniem. Jakość i stabilność połączenia pomiędzy poszczególnymi deskami gwarantuje system łączenia UniClic.

### Podłogi Royal Floor są dostępne we wzorach 1-, 2- i 3-lamelowych.

Zakłady produkcyjne podłóg drewnianych Royal Floor znajdują się w trzech miejscowościach zlokalizowanych wokół hiszpańskiego miasta Vigo: Mos, Sanguineda i Porriño. Rocznie fabryki przetwarzają 200 000 m<sup>3</sup> surowca pozyskiwanego głównie w Północnej i Południowej Ameryce, Afryce i Europie. Roczna produkcja wynosi blisko 6 000 000 m<sup>2</sup>. Nowoczesna linia produkcyjna, wykwalifikowani pracownicy, doskonałej jakości surowce i pełna kontrola jakości na każdym etapie produkcji to gwarancja wysokich standardów produkcji podłóg drewnianych. A wszystko po to, aby zadowolić każdego klienta.

### Opis techniczny

**Rodzaj podłogi:** podłoga drewniana wielowarstwowa, wykończona lakierem

**Zastosowanie:** pomieszczenia mieszkalne i użyteczności publicznej

**Gatunki drewna:** dąb, buk, jesion, sucupira, tali, wenge, jatoba, iroko, doussie, bubinga, klon kanadyjski, wiśnia, orzech amerykański

**Wymiary paneli [mm]:**

- długość: 2200
- szerokość: 185, 140
- grubość: 14, 10



**Wykończenie:** 7-warstwowy system lakierowania, lakiery utwardzane promieniami UV

**Łączenie elementów:** bezklejowe – system Uniclic

**Montaż:** podłoga pływająca lub mocowana do podłoża; możliwy samodzielny montaż

**Temp układania [°C]:** 20

**Temp. użytkowania:** pokojowa

**Wilgotność powietrza (%):** od 45 do 65

**Podłoże:** beton, drewno, tworzywo sztuczne, ceramika

**Przygotowanie podłoża:** podłoże musi być równe, suche oraz zabezpieczone folią paroizolacyjną

**Konserwacja:** zalecane stosowanie preparatów do podłóg drewnianych, możliwość regeneracji

**Klasyfikacja ogniowa:** trudno zapalna

**Dodatkowe elementy systemu:** listwy podłogowe przyściennie



## Zalety

- Łatwy montaż
- Trwałe połączenie Uniclic
- Rdzeń – sklejka wodoodporna
- Możliwość stosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym
- Wysokiej jakości lakier firmy Bona

## Informacje dodatkowe

**Kraj pochodzenia:** Hiszpania

**Usługi:** doradztwo, szkolenia, transport

**Gwarancja:** 30 lat

**Orientacyjne ceny (zł/m<sup>2</sup>):** od 99 do 450



PODŁOGI DREWNIANE

**RUCKZUCK.BIZ Sp. z o.o.**

Zwonowice, ul. Wyzwolenia

44-292 Rybnik 13

www.royalfloor.pl

