



SOUDAL

PAROIZOLACYJNE FOLIE OKIENNE, AKRYLOWE TAŚMY ROZPRĘŻNE, MASY USZCZELNIAJĄCE, PIANKI MONTAŻOWE

HYDROIZOLACJE / SYSTEMY USZCZELNIANIA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA

SOUDAL WINDOW SYSTEM – kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego

Zastosowanie: system zapewnia prawidłowe wykonanie uszczelnienia stolarki okiennej i drzwiowej w ścianach o dowolnej konstrukcji (zgodnie z zasadą „uszczelnij wewnątrz niż na zewnątrz”)

Elementy systemu:

- izolacja termiczna i akustyczna wypełniająca szczelinę dylatacyjną pomiędzy ościeżem i ościeżnicą (SOUDAFOAM)
- uszczelnienie wewnętrzne, zabezpieczające warstwę termoizolacyjną przed wilgocią od strony pomieszczeń (SWS FOLIENBAND INSIDE, SILIRUB 2)
- uszczelnienie zewnętrzne zabezpieczające warstwę termoizolacyjną przed opadami atmosferycznymi i promieniami UV, umożliwiające jednocześnie dyfuzję pary wodnej z przegrody (SWS FOLIENBAND OUTSIDE, SOUDBAND ACRYL)



SOUDAFOAM – pianka poliuretanowa

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]: 0,033

Chłonność wody [%]: <1


Izolacyjność akustyczna [dB]: do 58

Czas obróbki [min]: 60

SWS FOLIENBAND INSIDE – folia paroszczelna

Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza S_d [m]: ≥ 55 (PN-EN 1931)

Wodoszczelność [mm]: 200 (PN-EN 1928)



SILIRUB 2 – silikon neutralny

Skurcz po utwardzeniu [%]: <5

Czas tworzenia naskórka [min]: ok. 5

Maksymalne odkształcenie [%]: 25

SWS FOLIENBAND OUTSIDE – folia paropruszczelna

Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza S_d [m]: $\leq 0,05$ (PN-EN 1931)

Szczelność na wody opadowe [Pa]: 600 (wg PN-EN 1027)

SOUDBAND ACRYL – taśma rozprężna
Szczelność na wody opadowe [Pa]: ≥ 300
(przy ulewnym deszczu, wg DIN EN 86)
Klasyfikacja ogniowa: B2 (wg DIN 4102-1)

INFORMACJE DODATKOWE

Pozostała oferta: pianki montażowe, silikony, poliuretany, kleje-uszczelniacze na bazie MS POLYMER, kleje budowlane, narzędzia i akcesoria, chemia dekarcka, szpachle samochodowe i preparaty smarujące



SOUDAL sp. z o.o.

ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów
tel./faks 22 785 90 40, www.soudal.pl, e-mail: soudal@soudal.pl