



Nazwa	KRON			SZAFIR		OPTIMA Arad	GRYF
	350/15	350/20	400/20	350/15	400/20	350/25	350/25
Producent	Blachy Pruszyński						
Materiał	blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru						
Rodzaj powłoki	poliester połysk, poliester mat, poliester mat gruboziarnisty PMG, poliuretan połysk – PURLAK, poliuretan matowy – PURMAT						
Liczba kolorów	27 kolorów podstawowych oraz paleta kolorów RAL						
Szerokość całkowita/krycia [mm]	1170/1100			1180/1100		1179/1080	1197/1150
Maks. długość arkusza [mm]	5350	5300	5050	5350	5331	5305	
Długość modułu/fali [mm]	350	400	350	400	350		
Grubość blachy [mm]	0,5						
Wysokość całkowita/ wysokość przetłoczenia [mm]	30/15	30/20	25/15	25/20	35/25	25/25	
Masa 1m <sup>2</sup> [kg]	ok. 4,7						
Min. nachylenie połaci dachowej	9 stopni						
Dodatkowe elementy systemu	wkrety, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, rynny, kominki, uchwyty, ławy i stopnie dachowe, okna dachowe						
Gwarancja	do 30 lat						

## INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska.

**Dystrybucja:** Pruszyński Sp. z o.o. – filie oraz partnerzy regionalni na terenie całego kraju.

**Aprobata i certyfikaty:**

ITB nr AT-15-3464/2007, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0549/01/2009.

**Usługi:** projektowanie, doradztwo techniczne, szkolenia, realizacja indywidualnych zamówień.

**Pozostała oferta:**

- kasety ściennie, kasetony elewacyjne, panele ściennie
- płyty warstwowe ściennie i dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej o gęstości 120 kg/m<sup>3</sup> oraz ze styropianu samogasnącego o gęstości 16,2 kg/m<sup>3</sup>
- blachy trapezowe: T6, T7, T18, T18DR, T20, T35E, T35EL, T40, T45, T50, T55, T60, T92, T135, T150, T160
- metalowy system rynnowy NIAGARA
- kształtowniki typu Z, C i Σ
- obróbki blacharskie typowe i nietypowe, okna dachowe, akcesoria dachowe (uszczelki, folie, membrany, wkrety, gwoździe dekarские itp.)
- blachodachówka Rubin Plus
- panele dachowe z rąbkiem stojącym



**Blachodachówka panelowa ARAD Premium**

**Zalety:** jej główną zaletą, oprócz nowoczesnego kształtu oraz powłoki PURLAK i PURMAT z 30-letnią gwarancją, jest innowacyjny montaż – a więc gotowe otwory montażowe oraz maskowanie wszystkich użytych wkretów; niewielkie dwumodulowe arkusze ARAD Premium to nie tylko prosty montaż i bezpieczny transport, ale przede wszystkim ograniczone do minimum odpady materiału; pokrycie to dostępne jest również w wersji OPTIMA w postaci tradycyjnych, ciętych na wymiar arkuszy.

**BEZ WIDOCZNYCH WKRETÓW**



**PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.**

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

**adres do korespondencji:** ul. Sokołowska 32b, 05-806 Komorów, Sokołów

tel. 22 738 60 00, faks 22 738 61 01, [www.pruszynski.com.pl](http://www.pruszynski.com.pl), e-mail: [pruszynski@pruszynski.com.pl](mailto:pruszynski@pruszynski.com.pl)



#### Blachodachówka modułowa ARAD Premium

Blachodachówka charakteryzująca się innowacyjnym montażem, który maskuje wszystkie użyte wkręty, dzięki czemu żaden z nich nie zakłóca harmonii połączy dachowej. **Materiał:** blacha dwustronnie ocynkowana, powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Długość modułu [mm]:** 350. **Wysokość profilu [mm]:** 34. **Powłoki:** poliuretan połysk PURLAK, poliuretan matowy PURMAT. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1179/765. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1080. **Masa 1 m<sup>2</sup> [kg]:** ok. 5. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 8. **Kolory:** 6. **Gwarancja:** 30 lat.



#### Blachodachówka panelowa MODUS Arad

Kształtem przypomina blachodachówkę ARAD Premium. Jej wybór gwarantuje szybki termin realizacji zamówienia, ponieważ gotowe arkusze dostępne są „od ręki” z magazynu. **Materiał:** blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Powłoki:** poliester połysk/mat/mat gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK i mat PURMAT. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1179/700. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1080. **Masa 1 m<sup>2</sup> [kg]:** 4,7. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 8. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.



#### Panele dachowe REGLE

To nowe pokrycie w ofercie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali, jazdówką i restauracji o charakterze regionalnym. **Powłoki:** poliuretan połysk PURLAK i mat PURMAT. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1223/370. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1205. **Masa 1 m<sup>2</sup> [kg]:** 4,7. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 15. **Kolory:** PURLAK 5 kolorów; PURMAT 6 kolorów. **Gwarancja:** 30 lat.



#### Blachodachówka panelowa TUR

Dostępna jest w postaci jedno- i dwumodułowych paneli. Nowy kształt to rozszerzenie dotychczasowej, najbogatszej na rynku oferty pokryć modułowych. **Materiał:** blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Powłoki:** poliester połysk/mat/mat gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK i mat PURMAT. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1198/700. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1150. **Masa 1 m<sup>2</sup> [kg]:** 4,7. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 8. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.



#### Panele dachowe z rąbkim stojącym

Produkt łączący tradycyjny wygląd z nowoczesnością. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu zamkowi łączenie odbywa się na zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Występuje w trzech rodzajach profilowań: płaskim, falistym i z przetłoczeniami wzdłużnymi. **Materiał:** blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Powłoki:** poliester połysk/mat, mat gruboziarnisty, poliuretan, poliuretan mat PURMAT. **Grubość [mm]:** 0,50/0,70. **Wymiary [szer./dł.] [mm]:** 510/(500-7000). **Wymiary krycia [mm]:** 510. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 8. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta kolorów RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.



#### Blachodachówka KRON

Sprawdzona propozycja, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród klientów. W 2005 roku została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA. **Materiał:** blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Powłoki:** poliester połysk/mat, mat gruboziarnisty, poliuretan, poliuretan mat PURMAT. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1170/(800-5350). **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1100. **Masa 1 m<sup>2</sup> [kg]:** 4,7. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 8. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta kolorów RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.