

SYSTEM TARASOWY BOTAMENT®

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE



Prawidłowe wykonanie tarasu zapewni jego funkcjonalność na długie lata. W ofercie firmy BOTAMENT® znajdują się kompleksowe rozwiązania w zakresie izolacji tarasów i balkonów oraz doradztwo techniczne na miejscu inwestycji.

Charakterystyka produktów tworzących system: BOTACT D 11 – środek gruntujący

Zastosowanie: do podłoży chłonnych wewnątrz i na zewnątrz

Cechy szczególne: szybkoschnący, bezrozpuszczalnikowy

BOTACT MD 28 – mineralna powłoka izolacyjna, dwuskładnikowa

Zastosowanie: izolacja pod okładziny z płytek, stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, na tarasach, balkonach oraz basenach

Cechy szczególne: elastyczna, paroprzepuszczalna

BOTACT® SB 78 – taśma uszczelniająca

Zastosowanie: do uszczelniania szczelin i spoin dylatacyjnych narożnikowych, przejść instalacyjnych i odpływów posadzkowych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



Cechy szczególne: elastyczna, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, łatwa obróbka

BOTACT M 29 – rozplývna zaprawa klejowa

Zastosowanie: do bezpróżniowego układania wielkoformatowych płytek i płyt ceramicznych, gresowych na ogrzewane powierzchnie podłogowe: na balkonach i tarasach, w halach przemysłowych i innych obiektach budowlanych z dużym obciążeniem posadzki

Cechy szczególne: zaprawa elastyczna, umożliwia klejenie bez pustek powietrznych, maksymalna grubość warstwy: 20 mm, możliwość chodzenia i spoinowania w krótkim czasie po ułożeniu

MULTILIGHT® – lekka zaprawa klejowa o szerokim spektrum zastosowania

Zastosowanie: na większość podłoży wewnątrz i na zewnątrz, do większości okładzin ceramicznych (ściennych i podłogowych)

Cechy szczególne: wysoka wytrzymałość (C2 TE), dedykowana do płytek wielkoformatowych, wysoka wydajność, wysoka elastyczność EN 12002 (S1), wyrównywanie powierzchni do 20 mm



MULTIFUGE® – zaprawa do spoin o szerokim spektrum zastosowania

Zastosowanie: do większości okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych oraz wielu kamieni naturalnych okładzin podłogowych, do układania na ogrzewane powierzchnie podłogowe, balkony, tarasy, do spoinowania metodą szlamową

Cechy szczególne: szerokość spoin od 3 do 30 mm, elastyczna, szybkowiążąca, bardzo łatwa w zmywaniu, możliwość chodzenia i obciążania w krótkim czasie, wysoka przyczepność boczna

SUPAX®S5 – silikon sanitarny

Zastosowanie: do wewnątrz i na zewnątrz

Cechy szczególne: optymalna przyczepność boczna, siecjuje octowo, bogata kolorystyka, matowo-jedwabista powierzchnia

INFORMACJE DODATKOWE

Pozostała oferta: system hydroizolacji budowlanej, system izolacji łazienek, pełna oferta zapraw klejowych i do spoinowania, obróbka betonu, płyta budowlana



BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE

ul. Prądzińskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.

tel. 61 286 45 20, -33, faks 61 286 45 14, www.botament.pl, e-mail: info@botament.pl

