



Błachodachówka panelowa ARAD Premium.

Niewielkie dwumodułowe arkusze ARAD Premium to nie tylko prosty montaż i bezpieczny transport, ale przede wszystkim ograniczone do minimum odpady materiału. Oprócz nowoczesnego kształtu oraz powłoki PURMAT z 30-letnią gwarancją, najważniejszą cechą nowego produktu jest innowacyjny montaż. Błachodachówka ARAD to gotowe otwory montażowe oraz nowatorskie na polskim rynku rozwiązanie, które maskuje mocowania gwarantując tym samym, że żaden wkręt nie zakłóci harmonii połączenia dachowej. Błachodachówka ARAD dostępna jest również w wersji klasycznej (OPTIMA Arad), w postaci arkuszy ciętych na wymiar montowanych w sposób tradycyjny.

Długość modułu: 350 mm

Wysokość przetłoczenia: 30 mm

Wysokość profilu: 34 mm

Szerokość użytkowa: 1080 mm

Szerokość całkowita: ~1179 mm

Waga 1 m²: 4,7 kg/m²

Akcesoria: wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe.

Błachodachówka panelowa MODUS Arad to

nowość na rynku. Błachodachówka dostępna jest w powłokach poliester połysk i mat oraz w powłoce PURMAT z 30-letnią gwarancją. Wybór blachodachówki MODUS Arad gwarantuje szybki termin realizacji zamówienia, ponieważ gotowe arkusze dostępne są „od ręki” z magazynu. Użycie MODUSa minimalizuje również straty w materiale. Montaż jest niezwykle prosty, odbywa się w sposób tradycyjny – za pomocą wkrętów.

Długość modułu: 350 mm

Wysokość przetłoczenia: 25 mm

Wysokość profilu: 34 mm

Szerokość użytkowa: 1080 mm

Szerokość całkowita: ~1179 mm

Waga 1 m²: 4,7 kg/m²

Akcesoria: wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe.

Panele dachowe REGLE to nowe pokrycie w ofercie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali, zajazdów i restauracji o charakterze regionalnym. REGLE swym kształtem przypominają gont drewniany i są dedykowane głównie budynkom drewnianym oraz domom o architekturze w stylu zakopiańskim. Pokrycie REGLE w postaci jednomodułowych paneli produkowane jest w dwóch doskonałych powłokach: poliuretan połysk PURLAK (4 kolory) oraz poliuretan matowy PURMAT (6 kolorów). Jest to jedyne pokrycie o takim kształcie na polskim rynku produkowane z blachy powlekanej, co wobec konkurencyjnych paneli z posypką czyni je znacznie tańszym. Niski profil, a więc i szeroka powierzchnia krycia (aż 1205 mm szerokości efektywnej) czynią wybór paneli REGLE jeszcze bardziej ekonomicznym. Szybki i nieskomplikowany montaż za pomocą powlekanych gwoździ gwarantuje estetyczne wykończenie.

Długość modułu: 370 mm

Wysokość przetłoczenia: 20 mm

Wysokość profilu: 5 mm

Szerokość użytkowa: 1205 mm

Szerokość całkowita: ~1223 mm

Waga 1 m²: 4,7 kg/m²

Akcesoria: wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe.

PRUSZYŃSKI sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

adres do korespondencji: ul. Sokołowska 32b, 05-806 Komorów, Sokołów

tel. 22 738 60 00, faks 22 738 61 01

www.pruszynski.com.pl, e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl

