



Seria Karo (program podtynkowy)

Elementy:

- Łączniki – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowy, schodowe, krzyżowe, zwierne: dzwonek i światło, żaluzjowe, dwubiegunowe, kontrolne), hotelowy, również możliwość zabudowy jako łączniki o stopniu ochrony IP-44
- Ściemniacze – przyciskowo-obrotowy i sterowany pilotem lub dotykiem
- Elektroniczny czujnik ruchu
- Regulator temperatury



- Gniazda – pojedyncze i podwójne z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazdo potrójne EURO, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
- Gniazda specjalne – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze i podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT (końcowe, przelotowe i z dwoma



wyjściami SAT (televizja N), głośnikowe, ekwi-potencjalne

Akcesoria: ramki wielokrotne (umożliwiające montaż produktów w wersji pionowej i poziomej), od pojedynczej do pięciokrotnej

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 10X

Stopień ochrony: IP-20, IP-44

Kolor: biały, ecru perłowy, srebrny perłowy, czekoladowy metalik

Zaciski: gwintowe



Seria Sonata (program podtynkowy)

Elementy:

- Łączniki – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowy, schodowe, krzyżowe, zwierne: dzwonek i światło, żaluzjowe, dwubiegunowe, kontrolne), hotelowy, również możliwość zabudowy jako łączniki o stopniu ochrony IP-44
- Ściemniacze – przyciskowo-obrotowy i sterowany pilotem lub dotykiem
- Elektroniczny czujnik ruchu
- Regulator temperatury
- Gniazda – pojedyncze i podwójne z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazdo potrójne EURO, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
- Gniazda specjalne – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze i podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT (końcowe, przelotowe i z dwoma wyjściami SAT (televizja N), głośnikowe
- Akcesoria – ramki wielokrotne (umożliwiające montaż produktów w wersji pionowej i poziomej), od pojedynczej do pięciokrotnej,



ramki szklane – szkło białe, szare i czarne – od pojedynczej do poczwórnej, ramki wykonane z drewna, aluminium i kamienia – od pojedynczej do poczwórnej

- Sonata Stal Inox i Sonata Nowe Srebro (miedź Cu+), w ofercie tylko wybrane produkty

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X

Stopień ochrony: IP-20, IP-44

Kolory: biały, ecru, czarny metalik, szampański złoty, czekoladowy metalik, srebro mat

Zaciski: bezgwintowe (łączniki i niektóre gniazda), gwintowe (gniazda)




Seria Impresja (program podtytnkowy)

Elementy:

- Łączniki – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowy, schodowe, krzyżowe, zwierne: dzwonek i światło, żaluzjowe, dwubiegunowe, kontrolne), hotelowe, również możliwość zabudowy jako łączniki o stopniu ochrony IP-44
- Ściemniacze – przyciskowo-obrotowy i sterowany pilotem lub dotykiem
- Elektroniczny czujnik ruchu
- Regulator temperatury

- Gniazda – pojedyncze i podwójne z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazdo potrójne EURO, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
- Gniazda specjalne – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze i podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT (końcowe, przelotowe i z dwoma wyjściami SAT (televizja N), głośnikowe

- Akcesoria – ramki wielokrotne (umożliwiające montaż produktów w wersji pionowej i poziomej), od pojedynczej do pięciokrotnej, puszki instalacyjne, pozwalające na montaż produktów jako natynkowe
- Napięcie znamionowe [V]:** 250
Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X
Stopień ochrony: IP-20, IP-44
Kolory: biały, ecru, złoty metalik, tytan, srebro, antracyt
Zaciski: bezgwintowe (łączniki i niektóre gniazda), gwintowe (gniazda)



Seria As (program podtytnkowy)

Elementy:

- Łączniki – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowy, schodowe, krzyżowe, zwierne: dzwonek i światło, żaluzjowe, dwubiegunowe, kontrolne), hotelowe, również możliwość zabudowy jako łączniki o stopniu ochrony IP-44
- Ściemniacze – przyciskowo-obrotowy i sterowany pilotem lub dotykiem
- Elektroniczny czujnik ruchu

- Regulator temperatury
- Gniazda – pojedyncze i podwójne z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazdo potrójne EURO, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
- Gniazda specjalne – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze i podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT (końcowe, przelotowe i z dwoma wyjściami SAT (televizja N), głośnikowe

- Akcesoria – ramki wielokrotne (umożliwiające montaż produktów w wersji pionowej i poziomej), od pojedynczej do pięciokrotnej
- Napięcie znamionowe [V]:** 250
Prąd znamionowy [A]: 10X
Stopień ochrony: IP-20, IP-44
Kolory: biały, ecru
Zaciski: gwintowe

■ OSPEL S.A.

ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica

tel./faks 32 673 71 06 (10), faks 32 750 84 99, www.ospel.com.pl, e-mail: office@ospel.com.pl, marketing@ospel.com.pl





ŁP-25S/00. Seria podtynkowa KARO – łącznik dwugrupowy, świecznikowy z podświetleniem w kolorze białym. **Zalety:** nawiązuje swoim wzornictwem do najnowszych trendów, stanowiąc kwintesencję nowoczesności i klasyki w jednym.



ŁP-8SE/00. Seria podtynkowa KARO – ściemniacz elektroniczny sterowany dotykem lub dowolnym pilotem podczerwieni w kolorze białym. **Zalety:** umożliwia sterowanie oświetleniem, co nie tylko gwarantuje tworzenie pożądanego nastroju, ale pozwala także na wymierne korzyści związane z obniżeniem poboru energii elektrycznej.



GP-15Z/00. Seria podtynkowa KARO – gniazdo pojedyncze z uzemnieniem w kolorze białym. **Zalety:** doskonała propozycja dla osób ceniących nietuzinkowe wzornictwo i wysoką jakość.



ŁP-25S/43. Seria podtynkowa KARO – łącznik dwugrupowy, świecznikowy w kolorze srebrnym perłowym. **Zalety:** propozycja musnięta perłowym blaskiem dobrze zaprezentuje się w chłodniejszych stylizacjach. Seria KARO szczególnie polecana jest osobom, które chcą uzyskać nowoczesny czy wręcz futurystyczny charakter kompozycji



ŁP-15/42. Seria podtynkowa KARO – łącznik jednobiegunowy w kolorze ecru perłowym. **Zalety:** idealna propozycja dla wnętrz w których prym wiodzie ciepła kolorystyka.



ŁP-15S/40. Seria podtynkowa KARO – łącznik jednobiegunowy z podświetleniem w kolorze czekoladowy metalik. **Zalety:** metaliczna poświata wydobywa niezwykle głęboką pigmentu, dodatkowo go podkreślając.



ŁP-1GS/00. Seria podtynkowa AS – łącznik jednobiegunowy z podświetleniem w kolorze białym. **Zalety:** proste, nowoczesne kształty i stonowana kolorystyka pozwalają na jej zastosowanie w każdym wnętrzu.



ŁP-2G/00. Seria podtynkowa AS – łącznik dwugrupowy, świecznikowy w kolorze białym. **Zalety:** połączenie dynamicznego wzornictwa, neutralnej kolorystyki i ponadczasowego designu zapewnia szerokie możliwości aranżacyjne.



GP-2GRZ/27. Seria podtynkowa AS – gniazdo podwójne z uzemnieniem z możliwością montażu w ramach wielokrotnych w kolorze białym. **Zalety:** nowoczesne rozwiązanie stanowiące doskonały element zdobniczy.



ŁP-1RS/39. Seria podtynkowa SONATA – łącznik jednobiegunowy z podświetleniem w kolorze szampański złoty. **Zalety:** produkty w tym kolorze idealnie komponują się z wnętrzami i innymi kolorami.



ŁP-1RS/00 z ramką szklaną czarną. Seria podtynkowa SONATA – łącznik jednobiegunowy z podświetleniem z ramką szklaną w kolorze czarnym. **Zalety:** seria spełni oczekiwania podążających za najnowszymi trendami, urzeknie swym kształtem i elegancją.



ŁP-1RS/33 z ramką aluminiową. Seria podtynkowa SONATA – łącznik jednobiegunowy z podświetleniem z ramką aluminium. **Zalety:** idealna kompozycja do wnętrza nowoczesnych.



ŁP-7RMS/37. Seria podtynkowa SONATA – łącznik żaluzjowy z podświetleniem wykonany ze stali szlachetnej. **Zalety:** oryginalny produkt do oryginalnych pomieszczeń – szrotkowana stal podkreśli niepowtarzalny charakter wnętrza



ŁP-8RM/37. Seria podtynkowa SONATA – ściemniacz przyciskowo-obrotowy wykonany ze stali szlachetnej. **Zalety:** ściemniacz pozwala na dobór poziomu oświetlenia do aktualnych potrzeb użytkownika, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.



GP-1RMZ/37. Seria podtynkowa SONATA – gniazdo pojedyncze z uziemieniem wykonane ze stali szlachetnej. **Zalety:** bardzo nowoczesna propozycja, która sprawdzi się przy realizacji odważnych, nowatorskich projektów.



ŁP-3YS/27. Seria podtynkowa IMPRESJA – łącznik schodowy z podświetleniem w kolorze ecru. **Zalety:** połączenie funkcjonalności z elegancją linią, umożliwiającą zastosowanie produktów zarówno w nowoczesnych jak i klasycznych aranżacjach.



ŁP-1Y/18. Seria podtynkowa IMPRESJA – łącznik jednobiegunowy w kolorze srebrnym. **Zalety:** osprzęt stanowi doskonały element dekoracyjny, podkreślający charakter wnętrza.



GP-2YZ/23. Seria podtynkowa IMPRESJA – gniazdo podwójne z uziemieniem w kolorze tytanu. **Zalety:** perfekcyjne dopełnienie nowoczesnego wyposażenia wnętrza o wysokiej jakości wykonania.