



ODPŁYW ŚCIENNY ERGO



ZASTOSOWANIE

Odpływy ERGO mogą być stosowane w ścianach pełnych jak również w ścianach gipsowo-kartonowych. Niska zabudowa, zaledwie 75 mm, to idealne rozwiązanie do nowych budynków, jak i starego budownictwa, a także do budynków jednorodzinnych.

ZALETY

- Odpływ ścienny ERGO charakteryzuje się trwałą i wytrzymałą konstrukcją wykonaną w pełni ze stali nierdzewnej. ERGO wyposażony jest w zintegrowany syfon z korpusem rynny ze stali nierdzewnej.
- Innowacyjne rozwiązania zastosowane w odpływach ERGO zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania najbardziej wymagających Klientów, jak również by w pełni wystylizować łazienkę. Dzięki nowoczesnym wzorom maskownic z blachy nierdzewnej od najlepszych dostawców europejskich, tworzą unikalny efekt w łazience. Na uwagę zasługuje również łatwość czyszczenia.

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaj elementu: prosty

Rodzaj maskownicy: standard

Typ: z kołnierzem

Materiał

- korpus: stal nierdzewna
- maskownica: stal nierdzewna

Przepustowość: 45 l/s

Układ przewodu odpływowego: poziomy

Liczba przewodów dopływowych: 3

Średnica przewodu odpływowego: 50 mm

Wymiary:

- wysokość kołnierza: od 65 do 120 mm (górną krawędź kołnierza)
- wysokość całkowita: od 80 do 135 mm (górną krawędź płytki)
- szerokość całkowita 362 mm

Wymiary kratki (szer./dł.) [mm]: 335/82

Wysokość zamknięcia lustra wody: 35 mm

Zabudowa: niska – 75 mm

Sposób uszczelnienia: kołnierze do uszczelnienia płynnymi masami izolacyjnymi

Kolor: stal szorstkowana

Wyposażenie podstawowe

- korpus
- wymiowany osadnik syfonu
- pokrywa w wersji FORUM lub PLENUM

INFORMACJE DODATKOWE

Producent: VABO

Gwarancja: 2 lata



VABO

INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA-KLUZA SPÓŁKA JAWNA
 ul. Meliorantów 67 A, B, 42-200 Częstochowa
 tel. 34 36 27 909, 34 36 27 904, 34 36 27 667, faks 34 36 27 909
 www.vabo.pl, e-mail: zamowienia@vabo.pl