

## Normstahl. Jakość na całe życie

### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Ponad 60-letnia tradycja marki Normstahl stanowi nie tylko gwarant doskonałej jakości oferowanych produktów, badanych i certyfikowanych przez niemiecki urząd TÜV Product Service, lecz świadczy o dużym zaufaniu, którym obdarzyły Normstahl ponad 2 miliony zadowolonych Klientów na całym świecie.

W ofercie Normstahl znajdują się: ● bramy przemysłowe ● bramy garażowe segmentowe górne i boczne ● bramy uchylne ● napędy do bram garażowych i wjazdowych ● drzwi garażowe.

Produkty Normstahl cechuje najwyższa jakość – są one opracowane i wciąż doskonalone przez zespół wyszkolonych specjalistów z uwzględnieniem życzeń konsumentów, dystrybutorów i architektów.



#### Brama sekcyjna górna EURO

- **jedyna brama garażowa z certyfikowaną WK2 w standardzie:** dwa opatentowane i wyjątkowo wytrzymałe rygle, mocny profil prowadniczy, wspornik z rolką jezdnią na łożyskach kulkowych i z metalową osłoną na rolce skutecznie zabezpieczają bramę. Wzmocnienie stalowe prowadniczy łukowej chroni górne rolki jezdne przed niepożądaną ingerencją
- **gładkie panele** wykonane z blachy stalowej, w pełni ocynkowane i wypełnione pianką poliuretanową
- panele grubości 40 mm pokryte są podwójną warstwą farby piecowej lub wysokiej jakości okleiną
- **sześć rodzajów przetłoczeń:** LINE, TWIN, STYLE, TREND, FLAIR i CLASSIC lub model VARIO – jeden panel bramy w innym kolorze
- **duży wybór kolorów standardowych:** 12 kolorów z palety RAL oraz 14 oklein: 12 drewnopodobnych, 2 imitujące kamień i 1 metalizowana, za dopłatą dowolny kolor z palety RAL lub NCS
- **równomierny podział na sekcje** to nie tylko perfekcyjny wygląd, ale i optymalne prowadzenie bramy
- **podwójne rolki** zapewniają długotrwałą i cichą pracę bramy
- osłonięte zawiasy i okucia rolek
- otwieranie ręczne lub automatyczne (automat Ultra lub Ultra Excellent)
- zgodność z CE i atest TÜV
- 10 lat gwarancji



#### Brama sekcyjna górna g60

- **stabilność i bardzo dobra izolacyjność termiczna dzięki 42 mm grubości sekcji**
- blacha stalowa ocynkowana wypełniona pianką poliuretanową
- **panele grubości 42 mm** pokryte podwójną warstwą farby piecowej
- dwa rodzaje powierzchni: **brillant i woodgrain**
- **pięć rodzajów przetłoczeń:** LINE, ELLIPS, STYLE, TREND i CLASSIC
- w standardzie dwa kolory: biel i brąz, za dopłatą 6 kolorów preferowanych z palety RAL lub 2 dekory drewnopodobne, na życzenie dowolny kolor z palety RAL lub NCS
- **równomierny podział na sekcje** zapewnia optymalne prowadzenie bramy i perfekcyjny wygląd
- **najwyższy stopień bezpieczeństwa** dzięki zabezpieczeniu przez pęknięciem sprężyn, osłoniętym prowadnicom, rolkom jezdny i linkom nośnym
- długotrwała praca bramy dzięki łożyskowanym rolkom jezdny
- zgodność z CE i TÜV
- otwieranie ręczne lub automatyczne (automat Ultra S lub Ultra Excellent)
- 10 lat gwarancji

#### KOSZTORYS BRAMY GARAŻOWEJ

**Brama sekcyjna górna EUROSTYLE** w kolorze dąb mokka, wymiar 2500 x 2250 mm z automatem Ultra: **4648 zł** (z VAT 22%)

**Brama sekcyjna górna g60 LINE** w dekorze złoty dąb, wymiar 2500 x 2250 mm z automatem Ultra S: **3855 zł** (z VAT 22%)

**Normstahl**  
BRAMY GARAŻOWE

Normstahl – Polska Sp. z o. o.  
ul. Marecka 49, 05-220 Zielonka  
infolinia: 801 15 65 60  
[www.normstahl.pl](http://www.normstahl.pl), e-mail: [info@normstahl.com.pl](mailto:info@normstahl.com.pl)