

NISKOTEMPERATUROWE KOTŁY GT KW I GT KWR BEZ PODAJNIKA



Galmet



CHARAKTERYSTYKA

Korpus: ze stali kotłowej 8 mm (100 kW), 6 mm (20-60 kW), 5 mm (7-17 kW), ocieplenie wełną mineralną, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym

Znamionowa moc cieplna [kW]:

- 7, 10, 15, 20, 25: kotły GT KW (z rusztem żeliwnym)
- 11, 17, 22, 27: kotły GT KWR (z rusztem wodnym)
- 37, 50, 60, 100: kotły GT KWRU (z rusztem wodnym)

Paliwo:

- **podstawowe:** węgiel kamienny orzech, miał węglowy
- **zastępcze:** drewno opałowe

Sprawność [%]: 80

Dopuszczalne ciśnienie pracy [MPa]: 0,2 (kotły o mocach 7-100 kW)

Wyposażenie opcjonalne: miarkownik ciągu lub zestaw sterujący składający się ze sterownika i wentylatora (ograniczenie obsługi kotła do zasypiania komory spalania paliwem i usuwania popiołu, regulacja procesu spalania odbywa się automatycznie; sterownik reguluje pracę pomp obiegowych c.o. i c.w.u oraz wentylatora nadmuchowego, umożliwiają współpracę z regulatorem pokojowym

Akcesoria:

- szczotka do czyszczenia
- hak
- szuflada na popiół
- termometr

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobata i certyfikaty: świadectwo badania wydane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Gwarancja: 3 lata na szczelność korpusu

Pozostała oferta:

- podgrzewacze i zasobniki wody
- wymienniki c.w.u. z wężownicą
- zbiorniki buforowe
- kompletne systemy solarne
- pompy ciepła systemu powietrze-woda i ziemia-woda (zdjęcie powyżej)

Kotły GT-KW/ GT-KWR

TYP KOTŁA (MOC CIEPLNA)	POJEMNOŚĆ WODNA [dm ³]	POWIERZCHNIA GRZEWCZA [m ²]	MASA [kg]	WYSOKOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	GŁĘBOKOŚĆ KOTŁA Z CZOPUCHEM [mm]
KW 7	30	0,77	127	880	340	630
KW 10	40	1,0	165*			
KWR 11	44	1,1	168	965	410	735
KW 15	51	1,5	210*			
KWR 17	56	1,7	215	1110	410	870
KW 20	66	2,1	295*			
KWR 22	68	2,3	304	1275	465	895
KW 25	76	2,6	330*			
KWR 27	78	2,7	336	1450	510	910
KWRU 37	110	3,7	405			
KWRU 50	163	5,0	465	1390	650	1350
KWRU 60	180	6,2	545	1480	750	1560
KWRU 100	300	10,0	1420	1575	920	2020

* masa kotła bez rusztu żeliwnego

„GALMET Sp. z o.o.” Sp.K.

ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce, tel. 77 40 34 565, faks 77 40 34 599, www.galmet.com.pl, e-mail: piece@galmet.com.pl

INSTALACJE GRZEWCZE / KOTŁY NA PALIWO STAŁE

baza.budujemydom.pl

ibj 2012 117