



## SYGNALIZATOR NAPEŁNIENIA SZAMBA ALERT GM-S II ORAZ NOWOŚĆ – MODEL GSM III Z POWIADOMIENIEM SMS



### ZASTOSOWANIE

System sygnalizacji jest przeznaczony do monitorowania napełnienia zbiorników ściekami bytowymi, deszczówką, roztworami wodnymi itp.

### ZALETY

- **dowolna odległość** między zbiornikiem a panelem
- **bezobsługowość** – nie wymaga konserwacji i czynności serwisowych jak wymiana baterii itp.
- **dowolny materiał i kształt zbiornika**, ciśnieniowe i beciśnieniowe
- **zbiorniki nowe i używane**
- **prosty montaż z zewnątrz**, może być wykonany samodzielnie, nie wymaga wchodzenia do wnętrza zbiornika
- **prosta obsługa** i czytelny panel sygnalizacyjny
- **bezawaryjność** – umieszczona w zbiorniku sonda dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i rozwiązań jest odporna na agresywne środowisko chemiczne i uszkodzenia mechaniczne
- **uniwersalny panel** – sygnalizatory mogą współpracować praktycznie z każdym rodzajem sond i pływaków, włączników krańcowych itp.
- **sterowanie innymi urządzeniami** (sygnał masy)

### CHARAKTERYSTYKA

#### Model GM-S II

**Funkcje:** sygnalizacja świetlna i dźwiękowa poziomu alarmowego, możliwość wyprowadzenia przewodu sterującego innymi urządzeniami (sygnał masy)

#### Model GSM III z powiadomieniem SMS

##### NOWOŚĆ

**Funkcje:** jak w modelu GM-S II, dodatkowo możliwość wysłania powiadomienia SMS do 8 różnych abonentów oraz 7 wejść mogących monitorować stan alarmowy innych systemów i urządzeń

##### Sposób działania:

- napełnienie zbiornika do poziomu alarmowego (ustawionego przy montażu), powoduje uruchomienie sygnalizacji na panelu znajdującym się w dowolnym pomieszczeniu w budynku
- alarm sygnalizowany jest zapaleniem się czerwonej kontrolki i sygnałem dźwiękowym
- model GSM III dodatkowo wysyła SMS z powiadomieniem maks. do 8 abonentów np.: właściciel obiektu, firma asenizacyjna, służby techniczne itp.
- sygnał dźwiękowy może być wyłączony i ponownie włączony przez użytkownika
- po chwilowym braku zasilania sygnał dźwiękowy zostaje uruchomiony samoczynnie

### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska (producent HPD)

**Dystrybucja:** sprzedaż wysyłkowa; montaż w Warszawie i okolicach

**Gwarancja:** 3 lata

**Aprobata i certyfikaty:** Deklaracja Zgodności CE, GIOŚ nr E0016877W



firma przyjazna naturze®



#### HPD

ul. Żeromskiego 32E, Słupno, 05-250 Radzymin, tel. 22 799 26 37, tel. kom. 604 155 065, www.hpd.com.pl, e-mail: hpd@hpd.com.pl