



VIKERSØNN

Pompy ciepła. Dedicated for Generations.



POMPY CIEPŁA VIKERSØNN BJØRN

INSTALACJE GRZEWCZE / POMPY CIEPŁA



ZASTOSOWANIE

Pompy ciepła VIKERSØNN Bjørn przeznaczone są do niskokosztowego ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia pasywnego – doskonale sprawdzają się w domach jedno- i wielorodzinnych, w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, a także w budynkach o dużej kubaturze np. biura, magazyny, obiekty użyteczności publicznej czy przemysłowe (pompy ciepła VIKERSØNN Industry o dużej mocy)

ZALETY

- wysoka sprawność i wieloletnia, bezobsługowa praca dzięki wykonaniu urządzeń w technologii CRES
- intuicyjny sterownik VIKERSØNN CRES manager z zaawansowaną regulacją zewnętrzną
- hermetyczna sprężarka typu scroll firmy COPELAND

- opcja chłodzenia pasywnego (dodatkowy moduł)
- możliwość pracy w układzie monowalentnym, jako jedyne źródło ciepła, lub biwalentnym, gdzie współpracuje z innymi źródłami ciepła (np. instalacją solarną)
- zewnętrzny zasobnik c.w.u. dobierany indywidualnie do zapotrzebowania mieszkańców
- pakiet Ultra Silence wyciszający pracę urządzenia
- elegancka obudowa
- serwis VIKERSØNN 24 h na terenie całego kraju

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaj: glikol/woda
Moc grzewcza [kW]: 5,03-36,7 (0°C/35°C)
Moc chłodnicza [kW]: 3,97-28,64 (0°C/35°C)
Współczynnik wydajności cieplnej COP: 4,38-4,9
Temperatura wody c.o./c.w.u. [°C]: 55/50
Czynnik chłodniczy: R407C

Napięcie zasilania [V]: 380-420

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 1372/602/607

Sterowanie: sterownik VIKERSØNN CRES manager z regulacją zewnętrzną (pogodową), menu w języku polskim, czytelnym wyświetlaczem, różnymi trybami i statusami pracy, możliwość czasowego sterowania pracą

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Usługi: doradztwo w doborze pompy ciepła, wsparcie techniczne, montaż, serwis

Gwarancja: 2 lata z możliwością corocznego przedłużenia pod warunkiem stałego serwisowania

Usługi:

- wykonanie projektu geologicznego oraz odwiertów dolnego źródła
- projektowanie oraz wykonanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego lub ściennego)

VIKERSØNN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa

Infolinia: 22 308 10 10, tel. 22 882 20 10, faks 22 882 20 10, <http://vikersonn.pl>, e-mail: office@vikersonn.pl

baza.budujemydom.pl