

## Karta produktu

### Designo R8 – uchylno-wysokoosiowe okno dachowe



#### Dane techniczne

	współ- czynnik $U_g$ W/(m <sup>2</sup> K)	współ- czynnik $U_w$ W/(m <sup>2</sup> K)	współ- czynnik g w %	klasa dźwię- koszcze- lności	dźwię- koszcze- lność $R_w$ [dB]	klasa przepu- szcza- lności powietrza
<b>Pakiet 2-szybowy Comfort (8C)</b>						
R88C H200	1,0	1,1	52	2	34	3
R88C K200	1,0	1,1	52	2	34	4
<b>Pakiet 3-szybowy Comfort (9G)</b>						
R89G H200	0,8	1,0	41	3	37	3
R89G K200	0,8	0,99	41	3	37	4
<b>Pakiet 3-szybowy Premium (9P)</b>						
R89P H200	0,6	0,88	38	3	37	3
R89P K200	0,6	0,86	38	3	37	4
<b>Pakiet 3-szybowy Acoustic (6E)</b>						
R86E H200	0,7	1,0	38	4	43	3
R86E K200	0,7	1,0	38	4	43	4

#### Zalety w skrócie:

- + podwójny system otwierania: uchylno i wysokoosiowy, sterowany jedną klamką, zapewniający swobodny dostęp do otwartego okna
- + nowoczesny kształt i atrakcyjny kolor obłachowania zewnętrznego (antracyt metallic w standardzie) pozwala na idealną kompozycję okna z każdym pokryciem dachowym
- + wysoka energooszczędność  $U_w=1,1 - 0,86$  W/m<sup>2</sup>K, to optymalna temperatura w domu i niższe rachunki za ogrzewanie
- + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD na całej wysokości i obwodzie ramy okiennej skutecznie minimalizuje mostki termiczne na styku okna z konstrukcją dachu, gwarantując optymalną temperaturę w domu i niższe koszty ogrzewania
- + fartuch z folii paroizolacyjnej zapewnia szczelne połączenie okna z wewnętrzną izolacją przeciwwilgociową dachu
- + 4 punkty ryglowania i 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa, to doskonała szczelność okna oraz zabezpieczenie przed włamaniem
- + regulacja dopływu świeżego powietrza dzięki funkcji rozszczelnienia w oknie
- + wygodna, automatyczna pozycja do mycia (137°) pozwala zachować okno w nienaganej czystości
- + regulacja okuć umożliwia dostosowanie pracy okna do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników
- + pomontażowy system regulacji okien to pewność, że okno będzie zawsze szczelne i idealnie dopasowane

Model okna	+ Designo R8
Typ okna	+ okno uchylno-wysokoosiowe
Klamka	+ zamontowana w dolnej części skrzydła
Materiał	 Drewno  PVC
Sposób otwierania	+ manualny
Energooszczędność	+ $U_w = 1,1 - 0,86$ + 2 częściowy Termo-blok WD z najlepszym bilansem energetycznym okna + energooszczędny pakiet 2 lub 3-szybowy
Łatwy montaż	+ fabrycznie zamontowane kątowniki montażowe i obłachowanie okna + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD z fartuchem z folii paroizolacyjnej + seryjnie zamontowany pas do transportu okien podczas montażu
Jakość produktu	+ pomontażowy system regulacji okna + 4 punkty ryglowania okna + 3 warstwy ochronne drewna + 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa + 15 lat gwarancji + możliwość wyposażenia okna w blokadę otwarcia chroniącą dzieci
Design	+ brak widocznych wkrętów w obłachowaniu + nowoczesny kształt obłachowania + atrakcyjny kolor obłachowania antracyt metallic + białe PVC RAL 9016 lub okleina drewnopodobna + drewno sosnowe zabezpieczone lakierem transparentnym; dostępne inne kolory z palety RAL

