

## **Pustaki TERIVA**

### **Pustaki stropowe**

#### **Opis wyrobu**

Pustaki stropowe TERIVA produkowane z betonu lekkiego stosuje się jako wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami stropowymi.

- I – Pustak TERIVA 4,0/1
- II – Pustak TERIVA 4,0/2
- III – Pustak TERIVA 4,0/3
- IV – Pustak TERIVA 6,0 i 8,0
- V – Pustak TERIVA I-bis

#### **Cechy wyrobu:**

Zastosowanie betonu lekkiego, zwłaszcza keramzytobetonu, do produkcji pustaków stropowych TERIVA pozwala na obniżenie ich masy, jednocześnie zmniejszając masę własną całego stropu. Obniżenie masy własnej stropu zwiększa jego nośność.

#### **Zastosowania**

Pustaki stropowe stosowane są w stropach gęstożebrowych TERIVA, w budownictwie:


- Mieszkaniowym
- Przemysłowym
- W budynkach gospodarczych itp.

#### **Wykonanie stropu**

Stropy TERIVA wykonuje się po przez ułożenie belek stropowych, podparcie ich tzw. stęplami, ułożenie pustaków stropowych oraz zalanie całości betonem monolitycznym. Szczegółowy opis w „Instrukcji montażu”

#### **Transport i magazynowanie**

Palety można składować pionowo maksymalnie do dwóch palet. Transport palet z pustakami jedynie w jednej warstwie. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi i dźwigiem przy użyciu zawiesi nie niszczących pustaków w trakcie rozładunku.



**Wyrób zgodny PN-EN 13369 : 2005**

Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych w zakresie zakładowej kontroli produkcji