

Lakiery do parkietu V33

ZASTOSOWANIE

W budownictwie mieszkaniowym do posadzek drewnianych, schodów i okładzin wykonanych z drewna litego i materiałów drewnopochodnych obłogowanych (w pokojach dziennych, sypialniach, korytarzach, na schodach).

ZALETY

Lakier do parkietu dwukomponentowy

- Doskonała odporność na uderzenia, zarysowania i ścieranie – polecany na intensywnie eksploatowane powierzchnie
- Odporny na plamy i działanie wody
- Nie żółknie i chroni przed promieniowaniem UV



Lakier do parkietu jedno-komponentowy

- Wysoce odporny na zarysowania i uderzenia – 60% twardości szkła
- Odporny na plamy i działanie wody
- Szybkie twarzenie powłoki
- O nikłym zapachu

Lakier do parkietu formuła niekapiącego żelu

- Lakier w postaci żelu – niekapiący – idealny do malowania schodów
- Doskonała odporność na uderzenia, intensywne eksploatowanie i wodę
- Bezzapachowy
- Nie powoduje śliskości parkietu – zgodny z NF P90106



CHARAKTERYSTYKA

Lakier do parkietu dwukomponentowy

- Produkt do stosowania wewnętrznego
- Efekt połysk, jedwabny połysk, satynowy
- Wydajność: 1l = 10 m²
- Aplikacja za pomocą pędzla lub wałka do lakieru
- Czas schnięcia pomiędzy dwiema warstwami 12 h, całość 48 h
- Czyszczenie narzędzi: rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych



Lakier do parkietu formuła niekapiącego żelu

- Produkt do stosowania wewnętrznego
- Efekt połysk, jedwabny połysk, satynowy
- Wydajność: 1l = 12 m²
- Aplikacja za pomocą pędzla lub wałka do lakieru
- Szybko schnący: czas schnięcia pomiędzy dwiema warstwami 2 h, całość 24 h
- Czyszczenie narzędzi: woda



Pozostała oferta: olej do parkietu, lakier podkładowy do parkietu, lazury, impregnaty, lakiery do mebli, bejce, woski, farby do metalu, patyna, etc.

Lakier do parkietu jedno-komponentowy

- Produkt do stosowania wewnętrznego
- Efekt połysk, jedwabny połysk, satynowy
- Wydajność: 1l = 12 m²
- Aplikacja za pomocą pędzla lub wałka do lakieru
- Szybko schnący: czas schnięcia pomiędzy dwiema warstwami 6 h, całość 48 h
- Czyszczenie narzędzi: benzyna lakowa



V33 Polska sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 18
62-069 Zakrzewo k/Poznań
tel. 061 89 45 100
faks 061 89 44 141
www.v33.pl
e-mail: V33pl@v33.com